

Link do produktu: <https://computerlab.pl/4-cata-msr-770-plyta-indukcyjna-p-247001.html>

## 4 | CATA | MSR 770 | Płyta indukcyjna

Cena brutto	<b>4 224,21 zł</b>
Cena netto	<b>3 434,32 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCHDN</b>
Kod producenta	<b>08000403</b>
Kod EAN	<b>8422248102568</b>
Producent	<b>cata</b>
Moc palnika/strefy grzewczej 2	<b>1500 W</b>
Strefa gotowania 4 boost	<b>2000 W</b>
Strefa gotowania 3 boost	<b>2800 W</b>
Strefa gotowania 2 boost	<b>2000 W</b>
Poziom hałasu wentylatora (min)	<b>45 dB</b>
Liczba boosterów	<b>1</b>
Wbudowany kaptur	<b>Tak</b>
Głębokość komory instalacji (maks)	<b>49 cm</b>
Moc palnika/strefy grzewczej 4	<b>1500 W</b>
Moc palnika/strefy grzewczej 3	<b>2000 W</b>
Wzmocnienie strefy gotowania 1	<b>2800 W</b>
Moc palnika/strefy grzewczej 1	<b>2000 W</b>
Wykrywanie naczyń	<b>Tak</b>
Funkcja zwiększenia	<b>Tak</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>A +++ do D</b>
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	<b>Prąd elektryczny</b>
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	<b>Prąd elektryczny</b>
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	<b>Prąd elektryczny</b>
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	<b>Prąd elektryczny</b>
Bezstopniowy regulator temperatury	<b>Tak</b>
Stałe wykrywanie rozmiaru patelni	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (płyta)	<b>A</b>
Poziom hałasu wentylatora (max)	<b>67 dB</b>
Liczba poziomów mocy	<b>9</b>
Umiejscowienie urządzenia	<b>Wbudowane</b>
Maksymalna moc wyciągu	<b>550 m3/h</b>

---

Zawór bezpieczeństwa	<b>Tak</b>
Liczba prędkości wentylatora	<b>5</b>
Typ palnika/strefy grzewczej 4	<b>Regularny</b>
Wielkość strefy gotowania 2 (SxG)	<b>215 x 195 mm</b>
Wielkość strefy gotowania 1 (SxG)	<b>215 x 195 mm</b>
Strefa gotowania 4 wielkość (SxG)	<b>215 x 195 mm</b>
Strefa gotowania 3 wielkość (SxG)	<b>215 x 195 mm</b>
Strefa gotowania 4 kształt	<b>Kwadrat</b>
Strefa gotowania 3 kształt	<b>Kwadrat</b>
Kształt strefy gotowania 2	<b>Kwadrat</b>
Kształt strefy gotowania 1	<b>Kwadrat</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50-60 Hz</b>
Liczba palników/stref gotowania	<b>4 strefy</b>
Możliwość mycia filtra	<b>Tak</b>
Sygnał zakończenia gotowania	<b>Tak</b>
Automatyczne wyłączanie zasilania	<b>Tak</b>
Minutnik	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220-240 V</b>
Pozycja panelu sterowania	<b>Góra prawa / lewa</b>
Wysokość produktu	<b>250 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>770 mm</b>
Głębokość produktu	<b>520 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Pobór mocy	<b>194,2 Watogodzina na kilogram</b>
Poziom hałasu	<b>67 dB</b>
Rozmiar szerokości płyty	<b>77 cm</b>
Typ palnika/strefy grzewczej 3	<b>Regularny</b>
Typ palnika/strefy grzewczej 2	<b>Regularny</b>
Typ palnika/strefy grzewczej 1	<b>Regularny</b>
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	<b>Lewy tylny</b>
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	<b>Lewy przód</b>
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	<b>Prawy tył</b>
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	<b>Prawy przód</b>
Liczba palników	<b>0 stref(y)</b>

---

---

Klasa wydajności przepływu dynamicznego	<b>B</b>
Przyłącza (prąd)	<b>7330 W</b>
Liczba płytek elektrycznych	<b>4 stref(y)</b>
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego	<b>F</b>
Lokalizacja wydechu	<b>Średnia</b>
Rodzaj ekstrakcji	<b>Obiegowe</b>
Wysokość przedziału instalacji	<b>75 cm</b>
Typ górnej powierzchni	<b>Szkło ceramiczne</b>
Rodzaj płyty grzejnej	<b>Płyta indukcyjna strefowa</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M