

Link do produktu: <https://computerlab.pl/adapter-aten-vs-132a-d-sub-vga-2x-d-sub-vga-p-143310.html>



Adapter ATEN VS-132A (D-Sub (VGA); 2x D-Sub (VGA))

Cena brutto	206,99 zł
Cena netto	168,28 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAKCATESPL0018
Kod producenta	VS-132A
Kod EAN	4710423775947
Producent	ATEN
Maksymalny zasięg działania	30 m
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	130 mm
Szerokość produktu	75,1 mm
Wysokość produktu	44 mm
Waga produktu	420 g
Wymiary produktu (SxGxW)	75 x 130 x 45 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Diody LED	Zasilanie
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość portów wideo	3
Wbudowany wzmacniacz	Tak
Rodzaj portu wideo	VGA
Szerokość pasma	450 Mhz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Złącze(a)	HDB-15,2x VGA,VGA
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zasięg skanowania (długość)	0 - 60 Hz

Interfejs do odtwarzania wideo	2x VGA
Wtyk / Gniazdo A	D-Sub (VGA)
Wtyk / Gniazdo B	D-Sub (VGA) x 2
Typ HD	QXGA
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Wtyk A	D-Sub (VGA)
Orientacyjna waga brutto	650 g
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Zasilacz
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	1 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	650 g
Rodzaj	Adapter / splitter
Typ produktu	Adaptory
Napięcie	5 V
Materiał obudowy	Metal
Ilość	1 szt.
Informacje dodatkowe	Możliwość połączenia kaskadowego z innymi spliterami (do 3 poziomów) , W komplecie zasilacz , Doskonale nadaje się do multimedialnych prezentacji, video konferencji, reklamy na targach i ekspozycji sklepowych.
Kod Producenta	VS-132A
Wtyk B	D-Sub (VGA) x 2
Rodzaj wtyku A	Męski
Rodzaj wtyku B	Żeński
Maks. rozdzielczość	2048 x 1536 px
Pobór mocy	0,62 W
Ilość wejść	1 szt.
Ilość wyjść	2 szt.
Maks. liczba monitorów (kaskadowo)	8 szt.
Pasmo	450 MHz
Rodzaje wejść	HD 15pin męski
Rodzaje wyjść	HD 15pin żeński

Opis produktu

Możliwość rozproszczenia sygnału wideo z jednego komputera do 2 monitorów, Obsługiwana częstotliwość 450MHz, Wzmocnienie sygnału Video na dystansie do 65m

-
- Diody LED: Zasilanie
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 80%
 - Głębokość produktu: 130 mm
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość: 1 szt.
 - Ilość portów wideo: 3
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
 - Ilość wejść: 1 szt.
 - Ilość wyjść: 2 szt.
 - Informacje dodatkowe: Możliwość połączenia kaskadowego z innymi spliterami (do 3 poziomów) , W komplecie zasilacz , Doskonale nadaje się do mulimedialnych prezentacji, video konferencji, reklamy na targach i ekspozycji sklepowych.
 - Interfejs do odtwarzania wideo: 2x VGA
 - Kod producenta: VS-132A
 - Kod Producenta: VS-132A
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Maks. liczba monitorów (kaskadowo): 8 szt.
 - Maks. rozdzielczość: do 2048 x 1536
 - Maks. Rozdzielczość: 2048 x 1536 px
 - Maksymalny zasięg działania: 30 m
 - Materiał obudowy: Metal
 - Napięcie: 5 V
 - Orientacyjna waga brutto: 650 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 650 g
 - Pasma: 450 MHz
 - Pobór mocy: 0,62 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Rodzaj: Adapter / splitter
 - Rodzaj portu wideo: VGA
 - Rodzaj wtyku A: Męski
 - Rodzaj wtyku B: Żeński
 - Rodzaje wejść: HD 15pin męski
 - Rodzaje wyjść: HD 15pin żeński
 - Szerokość pasma: 450 Mhz
 - Szerokość produktu: 75,1 mm
 - Typ HD: QXGA
 - Typ produktu: Adaptery
 - Waga produktu: 420 g
 - Wbudowany wzmacniacz: Tak
 - Wtyk / Gniazdo A: D-Sub (VGA)
 - Wtyk / Gniazdo B: D-Sub (VGA) x 2
 - Wtyk A: D-Sub (VGA)
 - Wtyk B: D-Sub (VGA) x 2
 - [Strona producenta](#)
 - Wymiary produktu (SxGxW): 75 x 130 x 45 mm
 - Wysokość produktu: 44 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 80%
 - Zasięg skanowania (długość): 0 - 60 Hz
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Zasilacz
 - Złącze(a): HDB-15,2x VGA,VGA
 - Gwarancja: F024M