

Link do produktu: <https://computerlab.pl/adata-dysk-ssd-xpg-spectrix-s40g-2tb-pcie-gen3x4-m-2-2280-p-165654.html>



ADATA DYSK SSD XPG SPECTRIX S40G 2TB PCIe Gen3x4 M.2 2280

Cena brutto	477,99 zł
Cena netto	388,61 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAADTSSD0075
Kod producenta	AS40G-2TT-C
Kod EAN	4710273773575
Producent	a-data
Kod korekcyjny	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	PCI Express 3.0
Wstrząsy podczas pracy	1500 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES
Szyfrowanie sprzętu	Tak
Łącze PCI Express	x4
NVMe wersja	1.3
Średnie zużycie mocy	0,33 W
Współczynnik TBW	1280
Rozmiar kieszeni dysku SSD	M.2
Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC)	Tak
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO)	3500 MB/s
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO)	1900 MB/s
Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD)	2950 MB/s
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM)	3500 MB/s
Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD)	1600 MB/s
Sekwencyjna prędkość	3000 MB/s

zapisu (CDM)	
Specyficzne technologie	SLC Caching
Zgodność z RoHS	Tak
Typ pamięci	3D TLC NAND
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,14 W
Kolor produktu	Wielobarwny
Głębokość produktu	22 mm
Szerokość produktu	80 mm
Wysokość produktu	8 mm
Waga produktu	13,4 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Certyfikaty	CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Element dla	PC
Losowy odczyt (4KB)	290000 IOPS
Losowy zapis (4KB)	240000 IOPS
NVMe	Tak
Pojemność pamięci SSD	2000 GB
Prędkość odczytu z nośnika	3500 MB/s
Prędkość zapisu nośnika	1900 MB/s

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
- Element dla: PC
- Głębokość produktu: 22 mm
- Kod korekcyjny: Tak
- Kolor produktu: Wielobarwny
- Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC): Tak
- Losowy odczyt (4KB): 290000 IOPS
- Losowy zapis (4KB): 240000 IOPS
- Łącze PCI Express: x4
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
- NVMe: Tak
- NVMe wersja: 1.3
- Pojemność pamięci SSD: 2000 GB
- Prędkość odczytu z nośnika: 3500 MB/s
- Prędkość zapisu nośnika: 1900 MB/s
- Rozmiar kieszeni dysku SSD: M.2
- Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD): 2950 MB/s
- Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO): 3500 MB/s
- Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM): 3500 MB/s
- Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD): 1600 MB/s
- Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM): 3000 MB/s
- Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO): 1900 MB/s
- Specyficzne technologie: SLC Caching
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: PCI Express 3.0
- Szerokość produktu: 80 mm

-
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
 - Szyfrowanie sprzętu: Tak
 - Średnie zużycie mocy: 0,33 W
 - Typ pamięci: 3D TLC NAND
 - Waga produktu: 13,4 g
 - Współczynnik TBW: 1280
 - Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
 - Wysokość produktu: 8 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,14 W
 - Gwarancja: G036M