



AG Neovo Monitor 24/7, VGA HDMI BNC, CCTV SC-2702

Cena brutto	910,18 zł
Cena netto	739,98 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONNEOMON0046
Kod producenta	SC-2702
Kod EAN	4710739597325
Producent	AG Neovo
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Wysokość (bez podstawy)	366,6 mm
Waga (bez podstawy)	4,1 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	47,4 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000000:1
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	226,5 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,8 mm
Waga (z podstawą)	4,5 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	453,8 mm

Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	20 kWh
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	920671
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	20 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	VA
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Certyfikaty	CE LVD WEEE RoHS REACH UKCA EAC
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	134 mm
Szerokość opakowania	6780 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,1 kg
Wysokość opakowania	545 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%

Przewody	Prąd przemienny,Audio
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Przemysłowy
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F036M