

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ag-neovo-monitor-led-la-2403-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-252858.html>

AG NEOVO MONITOR LED LA-2403 BEZ MIGOTANIA, HDMI, DP, VGA

Cena brutto	428,85 zł
Cena netto	348,66 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONNEOMON0050
Kod producenta	LA-2403
Kod EAN	4710739598292
Producent	AG Neovo
Szerokość urządzenia (z podstawą)	541,9 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	48,2 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	541,9 mm
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Wysokość (bez podstawy)	322,3 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 113 kHz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	180,8 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Typ HD	Full HD
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga (z podstawą)	3,3 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	424,2 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Filtr światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Ilość DisplayPort	1
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),ICES-003,RoHS,CE,EAC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE,REACH
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923265
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przekątna ekranu	23,8"
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Odlączana podstawa	Tak
Przewody	HDMI,Kabel zasilający
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Wersja HDMI	1.4
Wejście 3,5 mm	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 x 1 W
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Opis produktu

-
- Gwarancja: F036M