

Link do produktu: <https://computerlab.pl/aoc-q27u3cv-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-253759.html>



AOC Q27U3CV monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	1 524,38 zł
Cena netto	1 239,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRFHPX
Kod producenta	Q27U3CV
Kod EAN	4038986182065
Producent	AOC
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	27 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS Quantum Dot
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Prąd wejściowy	3 A
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	162 mm
Szerokość opakowania	825 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,99 kg
Wysokość opakowania	480 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Diody LED	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny,DisplayPort,USB,HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-6,5 - 23°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	52,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	613,8 mm
Waga (bez podstawy)	4,8 kg
Wysokość (bez podstawy)	365 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	98%
Obracany	-15 - 15°

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	119,3%
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	144,5%
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	238,4 mm
Kolor nóżek	Szary
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,8 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,7 mm
Wyście mocy ac	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	420 cd/m2
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów upstream	1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
DDC/CI	Tak
Pokrycie Adobe RGB	117,3%
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wersja HDCP	2.2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT, TCO
Nie zawiera	Halogen
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	42 kWh
Ilość DisplayPort	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	185 W
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Zasięg BT.2020	79,4%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M