

Link do produktu: <https://computerlab.pl/autel-evo-lite-640t-enterprise-plus-combo-p-270464.html>

AUTEL EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo

Cena brutto	14 080,95 zł
Cena netto	11 447,93 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	DROATLDRO0112
Kod producenta	102002999
Kod EAN	6924991135784
Producent	AUTEL
Funkcja automatycznego startu	Tak
Łatwość obsługi	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie)	12 m/s
Moc nadajnika bluetooth	11 dBm
Funkcja automatycznego powrotu	Tak
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Liczba łopat śmigła	2
Galileo	Tak
Transmisja wideo	Tak
Sensor	CMOS 1/2"
Zapassowe śmigło(a)	4
Wymiary produktu złożonego	210 x 123 x 95 mm
Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW)	433 x 516 x 95 mm
Rozdzielczość zdjęcia	8000 x 6000 piksele
Maksymalny czas lotu	40 min
Maksymalna prędkość	18 m/s
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Liczba wirników	4 wirn.
Liczba osi	3
Kompatybilny z iOS	Tak
Funkcje kontrolowania ruchu	Wsteczny, Skręć w prawo, W górę, Pochyły, Przedni, Skręć w lewo
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP)	FCC: ?33dBm, CE: ?20dBm -2.4G, ?14dBm - 5.8G, SRRC: ?20dBm - 2.4G, ?33dBm - 5.8G/5.7G
Ostrzeżenia	Produkt zawiera baterie litowo-jonowe,

które mogą być łatwopalne. Należy unikać ich uszkodzenia.,Dron może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.,W przypadku a

Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	Tak
Termowizja	Tak
Dokładność pomiaru temperatury	±3°C
Efektywna rozdzielczość czujnika (moduł termiczny)	640 x 512 px
Pojemność baterii (nadajnik)	5800 mAh
Masa startowa (max)	866 g
Wbudowana pojemność pamięci	8 GB
System transmisji	Autel SkyLink
Częstotliwość pracy (RF)	902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Czas pracy baterii (nadajnik)	4,5 godz.
Czas ładowania (nadajnik)	120 min
Funkcja automatycznego lądowania	Tak
Tryby lotu	Tryb śledzenia
Waga nadajnika	1,15 kg
Wymiary nadajnika	303 x 190 x 87 mm
Kamera termowizyjna	Tak
Typ systemu czujników	Wielokierunkowy
Maksymalna wysokość startu	3000 m
System wykrywania przeszkód	Tak
Ładowarka samochodowa	Tak
Zdalnie sterowany	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Podręcznik użytkownika	Tak
Waga produktu	866 g
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Szary
Rozstaw osi	36,8 cm
Obsługiwane aplikacje	Autel Sky
Ilość anten	2
GPS	Tak
Przewody	USB Type-C na USB Type-A
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD

Przysłona	F2.8
Rodzaj baterii	Litowo-polimerowa (LiPo)
Model	Dron
Wersja Bluetooth	5.0
Typ wyświetlacza	LCD
Przekątna ekranu	6,4"
Ekran dotykowy	Tak
Bluetooth	Tak
Ilość baterii	3
Pasma częstotliwości	2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz/900 MHz
Częstotliwość adaptera AC	50/60 Hz
Liczba kamer	2
Widok na żywo	Tak
Typ HD	UHD
Megapiksele	48 MP
GLONASS	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Tak
Karta pamięci w zestawie	32 GB
Zakres pomiaru temperatury	-20°C do 150°C / 0°C do 550°C
Długość stałej ogniskowej	9,1 mm
Zawartość zestawu	Autel Smart Controller SE V2
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane tryby wideo	1080p,4K
Maksymalny zasięg działania	12000 m
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	Tak
Wbudowane WiFi	Tak
Stopień ochrony IP	IP43
Wymowana bateria	Tak
Ładowarka akumulatorów	Tak
Walizka	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M