

Link do produktu: <https://computerlab.pl/aver-kamera-ptz-vb130-p-266245.html>

AVER KAMERA PTZ VB130

Cena brutto	3 185,82 zł
Cena netto	2 590,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	VKOAVVKPT0021
Kod producenta	1VG057
Kod EAN	4719552126446
Producent	AVer
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	320 x 240,960 x 540,480 x 360,1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),848 x 480,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,800 x 448
Obsługiwane tryby wideo	1080p,240p,360p,720p,480p,900p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10,Windows 7 Home Premium x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Pro x64,W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.1
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 1920 px
Obsługiwane formaty plików wideo	YUV,YUY2,M-JPEG
Typ HD	4K Ultra HD
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Minimalna prędkość procesora	3,2 GHz
Minimum RAM	4 GB

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
PTZ	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,6 m
Funkcja pilota	Tak
Liczba presetów kamer	10
Minimalna rodzina procesorów	Core i5
Minimalnie wymagany procesor	Intel Core i5-4460
Szerokość opakowania	146 mm
Zoom optyczny	4x
Balans bieli	Automatyczna,Ręczny
Format obrazu	4:3, 16:9
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Stosunek sygnału do szumu	120 dB
Prąd wejściowy	2 A
Kolor produktu	Biały
Uchwyt(y)	Tak
Głębokość opakowania	189 mm
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	2,36 kg
Wysokość opakowania	406 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB
Typ mocowania	Stojak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F036M