

Link do produktu: <https://computerlab.pl/brother-mfc-j4540dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-250217.html>



Brother MFC-J4540DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 115,97 zł
Cena netto	907,29 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAHEA
Kod producenta	MFCJ4540DWRE1
Kod EAN	4977766809610
Producent	Brother
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	2
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Taktowanie procesora	576 MHz
Karta gwarancyjna	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,9 W
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	460 mm
Szerokość produktu	310 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	500 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	11 kg
Głębokość opakowania	312 mm

Szerokość opakowania	497 mm
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Wysokość opakowania	464 mm
Kraj pochodzenia	Filipiny
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Przewód zasilający dołączony	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,2 W
NFC	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 7,Windows 8,Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,EAP-FAST,WPA2-PSK,PEAP,EAP-TTLS,128-bit WEP,SSID,64-bit WEP,WPA-PSK,EAP-TLS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Waga brutto palety	196,8 kg
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2

Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	400 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Druk N-up	9,16,4,2
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Podwójne drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Liczba wkładów drukujących	4
Skanuj do	FTP,Mail,USB,Pilnik,Network folder,PC,Obraz,OCR
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm

Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,10x15 cm,9x13
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pamięć faksu	180 stron(y)
Rozmiary kopert	C5,Com-10,Monarch,DL
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	10 stron/min
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,76 dB
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Kopia
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Wysokość brutto palety	15,2 cm
Produktów na palecie	15 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	15 szt.
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766807098
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	5 szt.
Warstwy na paletę	3 szt.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4

Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Wbudowany serwer WWW	Tak
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	11 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: G024M