

Link do produktu: <https://computerlab.pl/brother-mfc-j4540dwxl-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-250212.html>

## Brother MFC-J4540DWXL Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	<b>1 356,81 zł</b>
Cena netto	<b>1 103,10 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAHAO</b>
Kod producenta	<b>MFCJ4540DWXLRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766809658</b>
Producent	<b>Brother</b>
Maksymalne obciążenie	<b>30000 stron/mies.</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaski/ADF</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1,2 W</b>
Taktowanie procesora	<b>576 MHz</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,9 W</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Głębokość produktu	<b>460 mm</b>
Szerokość produktu	<b>310 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>500 mm</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>11,2 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>495 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>310 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>12,8 kg</b>

Wysokość opakowania	<b>460 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Filipiny</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 35 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Przewód zasilający dołączony	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
NFC	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.15.3 Catalina</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-TLS,PEAP,EAP-TTLS,64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,EAP-FAST,WPA2-PSK,SSID,WPA-PSK</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Rodzaj palety	<b>800 x 1200 mm</b>
Waga brutto palety	<b>199,2 kg</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>30 bit</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>64 - 90 g/m2</b>
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	<b>213,9 x 353,6 mm</b>

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>20 ark.</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>10 bit</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A6,A5</b>
Tryb skanowania dwustronnego	<b>Ręczny</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>2</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>400 ark.</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>250 - 2000 stron/mies.</b>
Druk N-up	<b>9,4,16,2</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Funkcja drukowania broszury	<b>Tak</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 220 g/m2</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>1 stron(y)</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>57 dB</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Brother iPrint &amp; Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Zwykły? czysty papier</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>64 - 300 g/m2</b>
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	<b>64 - 105 g/m2</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>3,5 W</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>5,8 s</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Skanuj do	<b>USB,Pilnik,Obraz,Network folder,PC,OCR,Mail,FTP</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>19200 x 19200 DPI</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>213,9 x 295 mm</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>3 stron(y)</b>

Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	<b>19 ipm</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	<b>20 ipm</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm,9x13,13x18</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5</b>
Średni zużycie energii (podczas pracy )	<b>21 W</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>10,5 s</b>
Funkcja drukowania N-w-1	<b>Tak</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>14400 s/str.</b>
Tryb kopiowania dwustronnego	<b>Automatyczna</b>
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	<b>Tak</b>
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	<b>13 s</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>5,9 s</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Pamięć faksu	<b>180 stron(y)</b>
Rozmiary kopert	<b>Com-10,DL,Monarch,C5</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>21 W</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,76 dB</b>
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	<b>11 ipm</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>150 ark.</b>
Funkcja duplex	<b>Skanowanie,Kopia,Drukuj</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Blue Angel</b>
Wysokość brutto palety	<b>15,2 cm</b>
Produktów na palecie	<b>15 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>15 szt.</b>
Paleta GTIN (EAN / UPC)	<b>4977766809634</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>5 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>3 szt.</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Maksymalna wielkość kopii	<b>A4</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	<b>1200 x 600 DPI</b>
Wbudowany serwer WWW	<b>Tak</b>

---

Emulacje	<b>GDI</b>
Ostrzeżenia	<b>W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	<b>10 ipm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M