

Link do produktu: <https://computerlab.pl/brother-mfc-l5710dn-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-48-stron-min-p-250184.html>



## Brother MFC-L5710DN drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 stron/min

|   |  |
|---|--|
| Cena brutto   | <b>2 283,59 zł</b>   |
| Cena netto  | <b>1 856,58 zł</b>   |
| Dostępność  | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>   |
| Numer katalogowy  | <b>WLONONWCRACL1</b>   |
| Kod producenta  | <b>MFCL5710DNRE1</b>   |
| Kod EAN   | <b>4977766815161</b>   |
| Producent   | <b>Brother</b>   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)                | <b>54 dB</b>   |
| Faksowanie dwustronne                                     | <b>Tak</b>   |
| Drukowanie  | <b>Drukowanie mono</b>   |
| Rozmiary nośników non-ISO                                 | <b>Listowy, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm), Folio</b>  |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>1</b>   |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)              | <b>6,7 s</b>   |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)                            | <b>31 W</b>  |
| Typy nośników podajnika papieru                           | <b>Papier makulaturowy, Pocztówka, Gruby papier, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły? czysty papier, Cienki papier, Papier typu bond</b> |
| Tryby druku duplex  | <b>Automatyczna</b>  |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania                | <b>670 W</b>   |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>48 stron/min</b>  |
| Maksymalna liczba kopii                                   | <b>999 kopii</b>   |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>   |
| Języki opisu strony                                       | <b>BR-Script 3, XPS, PCL 6, PDF</b>  |
| Gramatura podajnika papieru                               | <b>60 - 230 g/m2</b>   |
| Całkowita pojemność wyjściowa                             | <b>150 ark.</b>  |
| Całkowita pojemność wejściowa                             | <b>250 ark.</b>  |
| Całkowita liczba podajników                               | <b>1</b>   |
| Tryb skanowania dwustronnego                              | <b>Automatyczna</b>  |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                             | <b>A4, A5</b>  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Wyjściowa głębokość skali szarości               | <b>8 bit</b>                        |
| Wejściowa głębokość skali szarości               | <b>16 bit</b>                       |
| Pamięć faksu                                     | <b>500 stron(y)</b>                 |
| Warstwy na paletę                                | <b>3 szt.</b>                       |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety | <b>4 szt.</b>                       |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę         | <b>12 szt.</b>                      |
| Produktów na palecie                             | <b>12 szt.</b>                      |
| Wysokość brutto palety                           | <b>18,9 cm</b>                      |
| Funkcja duplex                                   | <b>Faks,Drukuj,Kopia,Skanowanie</b> |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru           | <b>Tak</b>                          |
| Szybkość modemu                                  | <b>33,6 Kbit/s</b>                  |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania       | <b>680 W</b>                        |
| Rozmiary kopert                                  | <b>Monarch,Com-10,C5,DL</b>         |
| Sterowniki skanera                               | <b>TWAIN,WIA</b>                    |
| Skanowanie                                       | <b>Skanowanie w kolorze</b>         |
| Rozmiary papieru B0...B9                         | <b>B5</b>                           |
| Fax  | <b>Faksowanie mono</b>              |
| Tryb kopiowania dwustronnego                     | <b>Automatyczna</b>                 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)         | <b>1390 ark.</b>                    |
| Czas pierwszej kopii (czarna)                    | <b>8,7 s</b>                        |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)           | <b>Tak</b>                          |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                  | <b>25 - 400%</b>                    |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania              | <b>1200 x 600 DPI</b>               |
| Głębokość produktu                               | <b>580 mm</b>                       |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>20 - 80%</b>                     |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>10 - 32,5 °C</b>                 |
| Napięcie wejściowe AC                            | <b>220 - 240 V</b>                  |
| Częstotliwość wejściowa AC                       | <b>50/60 Hz</b>                     |
| Kraj pochodzenia                                 | <b>Wietnam</b>                      |
| Waga wraz z opakowaniem                          | <b>20 kg</b>                        |
| Waga produktu                                    | <b>16,7 kg</b>                      |
| Wysokość produktu                                | <b>549 mm</b>                       |
| Wbudowany wyświetlacz                            | <b>Tak</b>                          |
| Szerokość produktu                               | <b>497 mm</b>                       |
| Typ kontroli                                     | <b>Dotyk</b>                        |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                       |
| Kopiowanie                                       | <b>Kopiowanie mono</b>              |
| Kopiowanie dwustronne                            | <b>Tak</b>                          |

---

|  |   |
|--|---|
| Port USB                                 | <b>Tak</b>  |
| Zużycie energii (tryb uśpienia)          | <b>5,9 W</b>  |
| Typ skanera                              | <b>Skaner ADF</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość                 | <b>1200 x 1200 DPI</b>  |
| Przekątna ekranu                         | <b>3,5"</b>   |
| Technologia druku                        | <b>Laser</b>  |
| Dopuszczalna wilgotność względna         | <b>35 - 85%</b>   |
| Podwójne skanowanie                      | <b>Tak</b>  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania        | <b>1200 x 1200 DPI</b>  |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | <b>A4</b>   |
| Głębokość koloru wyjścia                 | <b>16 bit</b>   |
| Głębokość koloru wejścia                 | <b>48 bit</b>   |
| Technologia okablowania                  | <b>10/100/1000Base-T(X)</b>   |
| Pojemność pamięci wewnętrznej            | <b>512 MB</b>   |
| Waga brutto palety                       | <b>258,3 kg</b>   |
| Rodzaj palety                            | <b>1200 x 1000 mm</b>   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo             | <b>WPA3-SAE,WPA-AES,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-AES,WPA-TKIP,WPA-PSK</b> |
| Wi-Fi                                    | <b>Nie</b>  |
| Kolor(y) wkładów drukujących             | <b>Czarny</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows   | <b>Windows 10,Windows 11</b>  |
| Złącze USB                               | <b>USB Type-A / USB Type-B</b>  |
| Zakres temperatur (przechowywanie)       | <b>0 - 40 °C</b>  |
| Przewodowa sieć lan                      | <b>Tak</b>  |
| Pozycjonowanie na rynku                  | <b>Dom i biuro</b>  |
| Tryb wyłączenia                          | <b>0,05 W</b>   |
| Kolorowy wyświetlacz                     | <b>Tak</b>  |
| Typ ekranu                               | <b>TFT</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M