

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-249785.html>

Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	849,33 zł
Cena netto	690,51 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PERCANDLK0011
Kod producenta	8468B006
Kod EAN	4960999996615
Producent	Canon
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,47 kWh/tydz.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	1 s
Dopasuj długość nośnika	188 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Języki opisu strony	UFR II-LT
Podwójne drukowanie	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49,2 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	6,34 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	330 W
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Folia,Gruby papier,Etykieta/metka
Zużycie prądu (tryb gotowości)	1,8 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Liczba wkładów drukujących	1
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,16K
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm

Rozmiary kopert	DL, Monarch, C5, 10
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Pobór mocy (max)	870 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Wi-Fi	Nie
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	249 mm
Szerokość produktu	364 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	199 mm
Waga produktu	5 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Czas rozgrzewania	10 s
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 x64, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Ultimate x64, Windows 8 Pro, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Hom
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Procesor wbudowany	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Standardowe interfejsy	USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne serwera

Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008

Opis produktu

- Gwarancja: G012M