

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-272338.html>



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 373,53 zł
Cena netto	1 929,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAABI
Kod producenta	2728C003
Kod EAN	4549292111859
Producent	Canon
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Typ HD	Full HD
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Tryby scenerii	Sport,Zbliżenie,Jedzenie,Krajobraz,Portret nocny,Portret
Tryby naświetlania	Automatyczna,Ręczny
Tryby lampy błyskowej	Automatyczna,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Ręczny,Redukcja czerwonych oczu,Wyłączenie lampy błyskowej,Miganie
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ustawianie ostrości w trybie AI
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Preselekcja przysłony,Automatyczna,Preselekcja migawki
Suma megapikseli	24,7 MP
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Waga (łącznie z baterią)	475 g
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	640x480@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@30fps,1920x1080@24fps,1920x1080

	@25fps,1280x720@60fps,640x480@30fps
Rozdzielczości wideo	640 x 480,1280 x 720 px,1920 x 1080 px
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Punkty AF	9
Pictbridge	Tak
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s,2
Odtwarzanie	Pokaz slajdów,Film
Obsługiwane proporcje obrazu	1:1,4:3,3:2
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,MOV
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Blokada siły błysku	Tak
Zoom odtwarzania	10x
Lokalizacja stabilizatora obrazu	Soczewka
Liczba obsługiwanych baterii	1
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Czujnik położenia	Tak
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Automatyczna,Ręczny
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Korekcja dioptrii	Tak
Dostosowanie jasności	Tak
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
Megapiksele	24,1 MP
Pokaz slajdów	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Wsparcie oczu	2,1 cm
Widok na żywo	Tak
Stabilizator obrazu	Tak
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Gniazda pamięci	1
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Typ ekranu	TFT
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wysokość produktu	101,3 mm
Szerokość produktu	129 mm
Głębokość produktu	77,6 mm
Kolor produktu	Czarny
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Port USB	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SD,SDXC
HDMI	Tak
NFC	Tak
Powiększenie	0,8x
Balans bieli	Cień,Fluorescencyjny,Zachmurzenie,Tungsten (wolfram),Światło dzienne,Flash,Tryb niestandardowy,Automatyczna
Czułość ISO	Automatyczna,6400,100
Wizjer	Optyczny
System plików	RAW,DPOF 1.1
Samowyzwalacz	Tak
Mikrofon	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Przekątna ekranu	3"
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Nie
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Kontrola naświetlania	Program AE
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF,Canon EF-S
Histogram	Tak
Funkcja przeciwpylna	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Flash sync-speed	1/200 s
Rodzaj zasilania	Bateria
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Czułość ISO (min)	100
Czułość ISO (maks)	6400

Czas ładowania lampy	2 s
Blokada Autofokusa	Tak
Auto Exposure (AE)	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Wersja USB	2.0
Obsługiwane formaty audio	PCM
Wskaźnik poziomu baterii	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M