

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-eos-2000d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-272339.html>



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 2 602,05 zł |
| Cena netto | 2 115,49 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAADN |
| Kod producenta | 2728C002 |
| Kod EAN | 4549292111842 |
| Producent | Canon |
| Rodzaj złącza HDMI | Mini |
| Tryby scenerii | Portret,Jedzenie,Zbliżenie,Sport,Noc,Krajo braz |
| Tryby naświetlania | Automatyczna,Ręczny |
| Tryby lampy błyskowej | Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Wyłączenie lampy błyskowej,Miganie,Ręczny,Redukcja czerwonych oczu,Automatyczna |
| Tryb wykonywania zdjęć | Ręczny,Automatyczna,Preselekcja przysłony,Preselekcja migawki |
| Suma megapikseli | 24,7 MP |
| Struktura soczewki | 11/9 |
| Stopka mocująca lampę błyskową | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Rozdzielczość statycznego obrazu | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@50fps,640x480@25fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1280x720@60fps,640x480@30fps |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 px,1280 x 720 px,640 x 480 |
| Typ aparatu/kamery | Zestaw do lustrzanki |
| Pictbridge | Tak |
| Opóźnienie samowyzwalacza | 2,10 s |
| Odtwarzanie | Pokaz slajdów,Film |

| | |
|--|--------------------------------|
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264,MOV |
| Najszybsza szybkość migawki aparatu | 1/4000 s |
| Najkrótszy czas migawki aparatu | 30 s |
| Minimalna przesłona | 3,5 |
| Megapiksele | 24,1 MP |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6000 x 4000 px |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
| Maksymalna przesłona | 36 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Blokada siły błysku | Tak |
| Zoom odtwarzania | 10x |
| Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
| Typ obsługiwanych baterii | LP-E10 |
| Czujnik położenia | Tak |
| Najmniejsza odległość ogniskowa | 0,25 m |
| Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej | 9,2 m |
| Korekcja dioptrii | Tak |
| Dostosowanie jasności | Tak |
| Procesor zdjęć | DIGIC 4+ |
| Pokaz slajdów | Tak |
| Liczba elementów przysłony | 6 |
| Widok na żywo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Nie |
| Rozdzielczość wyświetlacza aparatu | 920000 px |
| Regulator ostrości | Automatyczne/Ręczne |
| Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej | Tak |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Wielkość filtra | 58 mm |
| Waga obiektywu | 200 g |
| Typ stopki mocującej lampę błyskową | Gniazdo lampy błyskowej |
| Typ migawki aparatu | Elektroniczny |
| Typ HD | Full HD |
| HDMI | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 101,3 mm |
| Szerokość produktu | 129 mm |
| Głębokość produktu | 77,6 mm |
| Kolor produktu | Czarny |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Średnica obiektywu | 6,85 cm |
| Typ obiektywu | Zoom standardowy |
| Tryb odtwarzania | Pokaz slajdów |
| Port USB | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD,SDXC,SDHC |
| Typ ekranu | TFT |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Powiększenie | 0,8x |
| Balans bieli | Flash, Tryb niestandardowy, Światło dzienne, Fluorescencyjny, Tungsten (wolfram), Automatyczna, Zachmurzenie, Cień |
| Czułość ISO | Automatyczna, 6400, 100 |
| Wizjer | Optyczny |
| System plików | RAW, DPOF 1.1 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Przekątna ekranu | 3" |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Czułość ISO (min) | 100 |
| Korekcja naświetlania | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Korekcja ekspozycji lampy błyskowej | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Kontrola naświetlania | Program AE |
| interfejs mocowania obiektywu | Canon EF-S |
| Histogram | Tak |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format czujnika | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Flash sync-speed | 1/200 s |
| Efekty fotograficzne | Czarno-biały |
| Długość ogniskowa | 18 - 55 mm |
| Długość obiektywu | 7 cm |
| Rodzaj zasilania | Bateria |
| Czułość ISO (maks) | 6400 |
| Czas ładowania lampy | 2 s |
| Auto Exposure (AE) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 7,5 cm |

| | |
|--|---|
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1,Windows 10,Windows 7 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| NFC | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M