

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-eos-250d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-272341.html>



## Canon EOS 250D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	<b>3 896,53 zł</b>
Cena netto	<b>3 167,91 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCACU2</b>
Kod producenta	<b>3454C003</b>
Kod EAN	<b>4549292132724</b>
Producent	<b>Canon</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>Digital Photo Professional 4 EOS Utility EOS Lens Registration Tool EOS Web Service Registration Tool EOS Sample Music Picture Style Editor</b>
Przekątna ekranu	<b>3"</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Pole widzenia	<b>100%</b>
System plików	<b>RAW,Exif 2.31,DCF 2.0,DPOF 1.1</b>
Wizjer	<b>Optyczny</b>
Czułość ISO	<b>51200,25600,12800,6400,100</b>
Balans bieli	<b>Światło dzienne,Automatyczna,Flash,Światło jarzeniowe,Fluorescencyjny,Tryb niestandardowy,Zachmurzenie</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Proporcje obrazu	<b>3:2</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>SDXC,SDHC,SD</b>
GPS	<b>Nie</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>69,8 mm</b>
Szerokość produktu	<b>122,4 mm</b>
Wysokość produktu	<b>92,6 mm</b>
Waga produktu	<b>449 g</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 85%</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Przewód zasilający dołączony	<b>Tak</b>
Ładowarka akumulatorów	<b>Tak</b>
NFC	<b>Nie</b>
Wskaźnik poziomu baterii	<b>Tak</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
HD-Ready	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>AAC,PCM</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obsługa języków	<b>Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Niemiecki,Angielski,Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Szwedzki,koreańska,Hinduska,Grecka,Portugalski,Włoski,Polski,Arabska,Chińska uproszczona,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Japońska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska</b>
Auto Exposure (AE)	<b>Tak</b>
Czas ładowania lampy	<b>3 s</b>
Czułość ISO (maks)	<b>51200</b>
Czułość ISO (min)	<b>100</b>
Długość ogniskowa	<b>18 - 55 mm</b>
Edycja zdjęć	<b>Zmiana rozmiaru,Przytnij</b>
Efekty fotograficzne	<b>Czarno-biały,Neutralny</b>
Flash sync-speed	<b>1/200 s</b>
Format czujnika	<b>Advanced Photo System type-C (APS-C)</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPEG, RAW</b>
Histogram	<b>Tak</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>Canon EF-S,Canon EF</b>
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	<b>±2EV (1/2, 1/3 EV step)</b>
Korekcja naświetlania	<b>± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)</b>
Liczba elementów przysłony	<b>7</b>
Maksymalna rozdzielczość filmu	<b>3840 x 2160 px</b>
Maksymalna rozdzielczość obrazu	<b>6000 x 4000 px</b>

Megapiksele	<b>24,1 MP</b>
Najkrótszy czas migawki aparatu	<b>30 s</b>
Najszybsza szybkość migawki aparatu	<b>1/4000 s</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>MP4,H.264,MOV</b>
Obsługiwane proporcje obrazu	<b>16:9,3:2,1:1</b>
Odtwarzanie	<b>Miniatury,Pojedynczy obraz,Pokaz slajdów</b>
Opóźnienie samowyzwalacza	<b>2,10 s</b>
Ostrość	<b>TTL-CT-SIR</b>
Pictbridge	<b>Tak</b>
Pomiar światła	<b>Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt</b>
Punkty AF	<b>9</b>
Rodzaj złącza HDMI	<b>Mini</b>
Rozdzielczości wideo	<b>3840 x 2160,1280 x 720 px,1920 x 1080 px</b>
Rozdzielczość statycznego obrazu	<b>3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664 2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680 2400 x 1344 4000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Stopka mocująca lampę błyskową	<b>Tak</b>
Struktura soczewki	<b>12/10</b>
Suma megapikseli	<b>25,8 MP</b>
Tryb wykonywania zdjęć	<b>Ręczny,Scena,Automatyczna,Preselekcja przysłony,Program</b>
Tryby autofokusa	<b>Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w trybie AI,Ustawianie ostrości w sposób ciągły</b>
Tryby lampy błyskowej	<b>Ręczny,Automatyczna</b>
Tryby naświetlania	<b>Automatyczna,Ręczny</b>
Tryby scenerii	<b>Noc,Krajobraz,Światło świec,Portret nocny ,Sport,Jedzenie,Portret,Dzieci,Zbliżenie</b>
Typ aparatu/kamery	<b>Zestaw do lustrzanki</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Typ stopki mocującej lampę błyskową	<b>Gniazdo lampy błyskowej</b>
Wielkość filtra	<b>58 mm</b>
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	<b>22,3 x 14,9 mm</b>
Gniazda pamięci	<b>1</b>
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	<b>Tak</b>
Regulator ostrości	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	<b>1040000 px</b>

---

Stabilizator obrazu	<b>Tak</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Wielkość ramki ruchomej jpeg	<b>50 fps</b>
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Procesor zdjęć	<b>DIGIC 8</b>
System formatu sygnału analogowego	<b>NTSC,PAL</b>
Dostosowanie jasności	<b>Tak</b>
Korekcja dioptrii	<b>Tak</b>
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	<b>9,8 m</b>
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	<b>88 mm</b>
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	<b>29 mm</b>
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	<b>Ręczny,Automatyczna</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,25 m</b>
Czujnik położenia	<b>Tak</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>LP-E17</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Ustawienia czasu otwarcia migawki	<b>B</b>
Lokalizacja stabilizatora obrazu	<b>Soczewka</b>
Dołączony pasek na szyję	<b>Tak</b>
Blokada siły błysku	<b>Tak</b>
Tryb wielokrotnej serii zdjęć	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M