

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-i-sensys-lbp325x-600-x-600-dpi-a4-p-250186.html>

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Cena brutto	2 291,59 zł
Cena netto	1 863,08 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRACLM
Kod producenta	3515C004
Kod EAN	4549292133851
Producent	Canon
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m²
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Średnie zużycie energii podczas drukowania	600 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	69 dB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCL 5e, UFR II, PostScript 3, PCL 6
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,5 kWh/tydz.
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Dopasuj długość nośnika	148 - 355,6 mm
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	550 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A5, A4
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Ilość wyświetlanych linii	5
Pobór mocy (max)	1380 W

Maksymalna liczba podajników	4
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Rozmiary kopert	Com-10, Monarch, C5, DL
Zarządzanie drukarką	Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW
Liczba czcionek drukarki	241
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Bezpieczne drukowanie	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru, Kasetą
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 120 g/m²
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 199 g/m²
Typy podajników wielofunkcyjnych	Koperty
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Papier typu bond, Gruby papier
Podajnik uniwersalny	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	12,3 kg
Wysokość produktu	275 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	409 mm
Głębokość produktu	376 mm
Kolor produktu	Biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	10,1 W
Taktowanie procesora	528 MHz
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Nie
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008

	R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2003,Windows Server 2016
Ciśnienie akustyczne	54 dB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Procesor wbudowany	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,2 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kolor	Nie
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny,Biały
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows 8.1,Windows 10
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Czas rozgrzewania	30 s
Typ ekranu	LCD
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M