

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-i-sensys-lbp6030b-2400-x-600-dpi-a4-p-250994.html>

## Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

|                                                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                               | <b>1 095,48 zł</b>                                                                                                   |
| Cena netto                                                | <b>890,63 zł</b>                                                                                                     |
| Dostępność                                                | <b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>                                                                                |
| Numer katalogowy                                          | <b>WLONONWCRELKH</b>                                                                                                 |
| Kod producenta                                            | <b>8468B042</b>                                                                                                      |
| Kod EAN                                                   | <b>8714574661445</b>                                                                                                 |
| Producent                                                 | <b>Canon</b>                                                                                                         |
| Języki opisu strony                                       | <b>UFR II-LT</b>                                                                                                     |
| Procesor wbudowany                                        | <b>Nie</b>                                                                                                           |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                             | <b>32 MB</b>                                                                                                         |
| Standardowe interfejsy                                    | <b>USB 2.0</b>                                                                                                       |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera                    | <b>Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008</b> |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                  | <b>A4</b>                                                                                                            |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                             | <b>A4, A5</b>                                                                                                        |
| Całkowita liczba podajników                               | <b>1</b>                                                                                                             |
| Całkowita pojemność wejściowa                             | <b>150 ark.</b>                                                                                                      |
| Całkowita pojemność wyjściowa                             | <b>100 ark.</b>                                                                                                      |
| Dopasuj długość nośnika                                   | <b>188 - 356 mm</b>                                                                                                  |
| Dopasuj szerokość nośnika                                 | <b>76,2 - 216 mm</b>                                                                                                 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                         | <b>84433210</b>                                                                                                      |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Nie</b>                                                                                                           |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>18 stron/min</b>                                                                                                  |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania                | <b>330 W</b>                                                                                                         |
| Typy nośników podajnika papieru                           | <b>Gruby papier, Folia, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły? czysty papier</b>                                           |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej                    | <b>60 - 163 g/m2</b>                                                                                                 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)              | <b>7,8 s</b>                                                                                                         |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>1</b>                                                                                                             |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)                             | <b>B5</b>                                                                                                            |
| Rozmiary kopert                                           | <b>Monarch, C5, DL</b>                                                                                               |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)          | <b>5 mm</b>                                                                                                          |

---

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Pobór mocy (max)                       | <b>870 W</b>            |
| Waga produktu                          | <b>5 kg</b>             |
| Maksymalne obciążenie                  | <b>5000 stron/mies.</b> |
| Wi-Fi                                  | <b>Nie</b>              |
| Technologia druku                      | <b>Laser</b>            |
| Maksymalna rozdzielczość               | <b>2400 x 600 DPI</b>   |
| Liczba portów USB 2.0                  | <b>1</b>                |
| Pobór mocy w trybie czuwania           | <b>1,8 W</b>            |
| Kolor produktu                         | <b>Czarny</b>           |
| Głębokość produktu                     | <b>249 mm</b>           |
| Szerokość produktu                     | <b>364 mm</b>           |
| Wbudowany wyświetlacz                  | <b>Nie</b>              |
| Wysokość produktu                      | <b>199 mm</b>           |
| Kolor                                  | <b>Nie</b>              |
| Częstotliwość wejściowa AC             | <b>50 - 60 Hz</b>       |
| Napięcie wejściowe AC                  | <b>220 - 240 V</b>      |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>10 - 30 °C</b>       |
| Zakres wilgotności względnej           | <b>20 - 80%</b>         |
| Czas rozgrzewania                      | <b>10 s</b>             |
| Przewodowa sieć lan                    | <b>Nie</b>              |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Tak</b>              |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac     | <b>Tak</b>              |
| Kolor(y) wkładów drukujących           | <b>Czarny</b>           |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux   | <b>Tak</b>              |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M