

Link do produktu: <https://computerlab.pl/case-psu-atx3-1-1200w-c1200-gold-atx3-1-nzxt-p-257938.html>

CASE PSU ATX3.1 1200W/C1200 GOLD ATX3.1 NZXT

Cena brutto	987,48 zł
Cena netto	802,83 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRELB4
Kod producenta	PA-2G2BB-EU
Kod EAN	5056547204635
Producent	NZXT
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	500 mm,150
Łączna moc (+5 V)	15 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	100 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.1
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego SATA	500,150
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Typ okablowania	W pełni modułowy
Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Technologia łożysk	FDB
Wersja EPS	2.92
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Łączna moc	1200 W
Certyfikaty zgodności	BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM,CCC,BIS,UKCA
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje

się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Poziom hałas	44,5 dB
Wydajność	91,6%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Okres gwarancji	10 lat(a)
Prąd wejściowy	7 - 14 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Przeznaczenie	PC
Wbudowany wyłącznik	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Prędkość wentylatora	0 - 2300 RPM
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	12
Łączna moc (+12 V)	1200 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M