

Link do produktu: <https://computerlab.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-2-360mm-dla-intel-1700-1200-2066-1150-1151-1155-2011-oraz-amd-p-258702.html>



Chłodzenie wodne be quiet! SILENT LOOP 2 360mm dla Intel (1700,1200,2066,1150,1151,1155,2011) oraz AMD (AM5,AM4,sTRX4,TR4(optional- mounting-kit (BZ00

Cena brutto	761,62 zł
Cena netto	619,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0013
Kod producenta	BW012
Kod EAN	4260052188347
Producent	BE QUIET!
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Złącze wentylatora	4-pin
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 2011-v3 (Socket R),Gniazdo AM3,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1155 (Socket H2),Socket AM3+,Socket AM4,LGA 1200 (Socket H5),LGA 2066
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Interfejs sterownika LED	3-pin
Technologia łożysk	Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	4 szt.
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	11 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość chłodnicy	2,7 cm
Szerokość chłodnicy	12 cm
Wysokość chłodnicy	39,4 cm
Pobór mocy wentylatora	1,92 W
Poziom hałasu wentylatora (max)	39,8 dB
Natężenie wentylatora	12 V
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	300000 h
Ostrzeżenia	Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z

lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.,Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodo

Kontroler RGB w zestawie	Tak
Prąd wentylatora	0,37 A
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Złącze pompy	3-pin
Prędkość motora pompy	2800 RPM
Natężenie pompy	9 - 12 V
Pasta termoprzewodząca	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,34 kg
Ilość	1
Wbudowany wentylator	Tak
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Model	Wewnętrzne
Radiator	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	52 mm
Szerokość produktu	120 mm
Wysokość produktu	394 mm
Waga produktu	1,33 kg
Głębokość opakowania	448 mm
Szerokość opakowania	205 mm
Przeznaczenie	Procesor
Wysokość opakowania	137 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Podręcznik użytkownika	Tak
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Maksymalna prędkość wentylatora	2200 RPM
Długość kartonu do wysyłki	46,7 cm
Szerokość kartonu dostawczego	29,2 cm
Wysokość kartonu dostawczego	44 cm
Przewody	Kabel Y modulatora szerokości impulsów
Długość tuby	40 cm
Poziomy hałasu wentylatora (min)	17,7 dB
Zestaw do montażu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M