

Link do produktu: <https://computerlab.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-80-gold-v2-750w-modularny-mpe-7501-afaag-eu-p-274886.html>



COOLER MASTER ZASILACZ MWE 80+ GOLD-V2 750W MODULARNY MPE-7501-AFAAG-EU

Cena brutto	427,67 zł
Cena netto	347,70 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0043
Kod producenta	MPE-7501-AFAAG-EU
Kod EAN	4719512106495
Producent	Cooler Master
Czas wstrzymania	16 ms
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego SATA	740,860 mm,620,500 mm
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	740,860 mm,500 mm,620
Typ okablowania	W pełni modułowy
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Łączna moc (+5 V)	100 W
Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %)	17,8 dB
Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %)	24,9 dB
Technologia łożysk	HDB
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	67 cm
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 150 ms

Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	620 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	5 szt.
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	325 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	220 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	5 szt.
Łączna moc	750 W
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Napięcie wejściowe AC	90 -264 V
Certyfikaty	ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	5 - 10 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	2,17 kg
Głębokość opakowania	310 mm
Szerokość opakowania	194 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,57 kg
Wysokość opakowania	120 mm
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Przeznaczenie	PC
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Prędkość wentylatora	0 - 1500 RPM
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak

Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	12
Łączna moc (+12 V)	750 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M