

Link do produktu: <https://computerlab.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-bronze-80-750w-v2-230v-mpe-7501-acabw-beu-p-172715.html>

COOLER MASTER ZASILACZ MWE BRONZE 80+ 750W V2 230V MPE-7501-ACABW-BEU

Cena brutto	380,99 zł
Cena netto	309,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCOLobU0046
Kod producenta	MPE-7501-ACABW-BEU
Kod EAN	4719512104552
Producent	Cooler Master
Motherboard power connector	24-pin ATX
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (+12 V)	744 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.52
Typ PFC (Power Factor)	Aktywny

Correction) – korekcji
współczynnika mocy

Typ okablowania	Niemodularne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Czas wstrzymania	14 ms
Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %)	20,3 dB
Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %)	39,5 dB
Technologia łożysk	HDB
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 500 ms
Waga wraz z opakowaniem	1,67 kg
Certyfikaty	CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Wydajność	88%
Liczba wentylatorów	1 went.
Prąd wejściowy	6 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	1,27 kg
Głębokość opakowania	245 mm
Szerokość opakowania	190 mm
Przeznaczenie	PC
Wysokość opakowania	110 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Moc w sumie	750 W
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Gniazdo zasilania ATX
(24-pin)

Tak

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Certyfikaty: CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
- Czas wstrzymania: 14 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- Głębokość opakowania: 245 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Łączna moc (+12 V): 744 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Moc w sumie: 750 W
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %): 20,3 dB
- Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %): 39,5 dB
- Prąd wejściowy: 6 A
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Szerokość opakowania: 190 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Technologia łożysk: HDB
- Typ okablowania: Niemodularne
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Waga produktu: 1,27 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,67 kg
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wersja ATX: 2.52
- Wydajność: 88%
- Wysokość opakowania: 110 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Gwarancja: G024M