

Link do produktu: <https://computerlab.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-gold-v2-850w-modularny-80-gold-mpe-8501-afaag-eu-p-180209.html>

COOLER MASTER ZASILACZ MWE GOLD-V2 850W MODULARNY 80+ GOLD MPE-8501-AFAAG-EU

Cena brutto	611,99 zł
Cena netto	497,55 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCOLOBU0051
Kod producenta	MPE-8501-AFAAG-EU
Kod EAN	4719512106310
Producent	Cooler Master
Długość kabla zasilającego SATA	620,500 mm,860 mm,740
Ilość złączy zasilających SATA	12
Łączna moc (+12 V)	849,6 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.41
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny

Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	860 mm,500 mm,740 mm,620
Typ okablowania	Modułowy
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Czas wstrzymania	16 ms
Technologia łożysk	HDB
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	67 cm
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 500 ms
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	62 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	5 szt.
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	32,5 cm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	22 cm
Produktów na palecie	16 szt.
Główna długość kartonu	62 cm
Poziom hałasu	25,9 dB
Certyfikaty	ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 went.
Prąd wejściowy	6 - 12 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	2,17 kg
Głębokość opakowania	310 mm
Szerokość opakowania	194 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,57 kg
Wysokość opakowania	120 mm
Przeznaczenie	PC/serwer

Ilość sztuk kartonu zbiorczego	5 szt.
Szerokość kartonu zbiorczego	32,5 cm
Wysokość kartonu zbiorczego	22 cm
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Napięcie wejściowe AC	90 -264 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Ilość na palecie	16 szt.
Moc w sumie	850 W
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Prędkość wentylatora	0 - 1500 RPM
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Certyfikaty: ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 67 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 620,500 mm,860 mm,740
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 62 cm
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Głębokość opakowania: 310 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Główna długość kartonu: 62 cm
- Ilość na palecie: 16 szt.
- Ilość sztuk kartonu zbiorczego: 5 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 12
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Łączna moc (+12 V): 849,6 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A

-
- Moc w sumie: 850 W
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 90 -264 V
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 860 mm,500 mm,740 mm,620
 - Poziom hałas: 25,9 dB
 - Prąd wejściowy: 6 - 12 A
 - Prędkość wentylatora: 0 - 1500 RPM
 - Produktów na palecie: 16 szt.
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 5 szt.
 - Przeznaczenie: PC/serwer
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Szerokość kartonu zbiorczego: 32,5 cm
 - Szerokość opakowania: 194 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 32,5 cm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Technologia łożysk: HDB
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Waga produktu: 2,17 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,57 kg
 - Wersja ATX: 2.41
 - Wydajność: 90%
 - Wysokość kartonu zbiorczego: 22 cm
 - Wysokość opakowania: 120 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 22 cm
 - Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G024M