

Link do produktu: <https://computerlab.pl/d-link-dub-h7-usb-2-0-type-c-480-mbit-s-czarny-p-264229.html>

D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-C 480 Mbit/s Czarny

Cena brutto	176,75 zł
Cena netto	143,70 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDFK9
Kod producenta	DUB-H7/E
Kod EAN	790069252389
Producent	D-Link
Waga brutto palety (morze)	347,5 kg
Napięcie operacyjne	5 V
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 7 Starter,W
Waga netto kartonu dostawczego	2,6 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.8 Mountain
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84719000
Interfejsy hub	USB 2.0
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	7
Realna szybkość przesyłania danych	480 Mbit/s
Ilość na palecie (powietrze)	360 szt.
Interfejs hosta	USB 2.0 Type-B
Waga brutto palety (powietrze)	208,8 kg
Wysokość palety (morze)	193 cm
Wysokość palety (powietrze)	114 cm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	10 szt.
Długość brutto palety	120 cm

Szerokość brutto palety	110 cm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	5,18 kg
Produkty na paletcie (morze)	630 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze)	63 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze)	36 szt.
Szerokość opakowania	150 mm
Certyfikaty	FCC, CE, C-Tick, VCCI, IC, RoHS
Prąd wyjściowy	2,4 A
Liczba portów USB 2.0	7
Prąd wejściowy	3 DC
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	99 mm
Szerokość produktu	57 mm
Wysokość produktu	25 mm
Waga produktu	85 g
Głębokość opakowania	225 mm
Napięcie	5 DC
Waga wraz z opakowaniem	477,5 g
Wysokość opakowania	68 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Diody LED	Tak
Długość kartonu do wysyłki	36 cm
Szerokość kartonu dostawczego	31,4 cm
Wysokość kartonu dostawczego	25,3 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M