

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dell-24-video-conferencing-monitor-p2424heb-23-8-p-253500.html>

Dell 24 Video Conferencing Monitor - P2424HEB (23.8")

Cena brutto	1 578,78 zł
Cena netto	1 283,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRBWXN
Kod producenta	DELL-P2424HEB
Kod EAN	5397184657041
Producent	Dell
Regulacja wysokości	Tak,15 cm
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	15,5 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Mikrofon	Tak
Typ matrycy	IPS
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów USB	6
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Jasność	250 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Port USB	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	8,43 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Podświetlenie LED	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,USB typu A na USB typu B,DisplayPort
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zasilanie USB	Tak
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Megapiksele	4 MP
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Port DVI	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
System komputerowy	Nie
Szerokość ramki (bok)	5,5 mm
Szerokość ramki (dół)	1,72 cm
Szerokość ramki (górze)	3,63 cm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Rysik	Nie
Maksymalne zasilanie USB	90 W

Głębokość urządzenia (z podstawą)	185 mm
Oś obrotu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga (z podstawą)	6,08 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	401,6 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB typu C downstream	1
Zasilacz w zestawie	Tak
Twardość powierzchni	3H
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Wersja HDCP	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Głębokość wyświetlacza	60,5 mm
Szerokość wyświetlacza	538 mm
Waga wyświetlacza	4,44 kg
Wysokość wyświetlacza	374,6 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość wbudowanych głośników	2
Pobór mocy (max)	195 W
Ekran matowy	Tak
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wersja PAIA	1.3.2
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	582
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	422
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	40
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	115

Ostrzeżenia

Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Podstawa dołączona

Tak

Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)

467

Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)

152

Opis produktu

- Gwarancja: F024M