

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dell-ultrasharp-u2421e-led-display-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-srebrny-p-253428.html>



DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Srebrny

Cena brutto	1 403,71 zł
Cena netto	1 141,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAXYT
Kod producenta	210-AXMB
Kod EAN	5397184409503
Producent	Dell
Regulacja wysokości	Tak
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	17,2 W
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Wejście audio	Nie
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Srebrny
Głębokość opakowania	139,9 mm
Szerokość opakowania	723,1 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,6 kg

Wysokość opakowania	427 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,2 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	49 - 76 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA)
Obsługiwane tryby wideo	1080i,720p,576p,480p,480i,576i,1080p
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	93,95 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Typ HD	WUXGA
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	16,1 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	530,8 mm

Waga (bez podstawy)	4 kg
Wysokość (bez podstawy)	339,3 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Paleta barw	99%
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (bok)	6,2 mm
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Szerokość ramki (górze)	6,2 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	173 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	530,8 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	LED
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	510,7 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów upstream	1
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Ilość DisplayPort	2

Natywna proporcja obrazu	16:10
Pobór mocy (max)	186 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	610
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	434
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	45
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	128
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	344899
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	106
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	482

Opis produktu

- Gwarancja: G024M