

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dell-ultrasharp-u3423we-led-display-86-7-cm-34-1-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-lcd-srebrny-p-253248.html>



DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LCD Srebrny

Cena brutto	4 079,11 zł
Cena netto	3 316,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCR3684
Kod producenta	DELL-U3423WE
Kod EAN	5397184656969
Producent	Dell
Regulacja wysokości	Tak
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	31 W
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Srebrny
Waga wraz z opakowaniem	15,7 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	Tak
Odlączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	USB Type-C na USB Type-C,HDMI,Prąd przemieniczny,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Obsługiwane tryby wideo	1080i,1080p,480p,576p,720p
Wersja HDMI	2.1
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Typ HD	UltraWide Quad HD
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Wyjście na słuchawki	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	60,1 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Szerokość (bez podstawy)	813,3 mm
Waga (bez podstawy)	7,72 kg
Wysokość (bez podstawy)	359,1 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	98%
Obracany	-30 - 30°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (bok)	9,66 mm
Szerokość ramki (dół)	1,39 cm
Szerokość ramki (górze)	1,03 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 90 kHz

Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ portu ładowania	USB Type-C
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,4 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Oś obrotu	Nie
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	813,3 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	Edge LED
Waga (z podstawą)	11 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	542,8 mm
Wyście mocy ac	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rozmiar obrazu (w poprzek)	86,7 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wersja HDCP	2.2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Ilość portów RJ-45	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Wbudowany przełącznik KVM	Tak

Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	21:9
Pobór mocy (max)	198 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wersja PAIA	1.3.1
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	804
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	440
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	98
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	255
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	549
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	196
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1264609

Opis produktu

- Gwarancja: G024M