

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dell-ultrasharp-u4323qe-led-display-109-2-cm-43-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-srebrny-p-253509.html>



DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Srebrny

Cena brutto	5 027,97 zł
Cena netto	4 087,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBWZ2
Kod producenta	DELL-U4323QE
Kod EAN	5397184656976
Producent	Dell
Regulacja wysokości	Tak
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	52,1 W
Przekątna ekranu	43"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2451 x 0,2451 mm
Kolor produktu	Srebrny
Waga wraz z opakowaniem	25,2 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Diody LED	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obrotowe	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	29 - 76 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1600 x 1200 (UXGA),2048 x 1152,1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),720 x 400,1920 x 1200 (WUXGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	480p,2160p,576p,720p,1080i,1080p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.1
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Gęstość pikseli	103,6 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 10°
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Typ HD	4K Ultra HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	64,1 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	967,2 mm
Waga (bez podstawy)	13,2 kg
Wysokość (bez podstawy)	560,5 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów

Paleta barw	95%
Obracany	-20 - 20°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (bok)	1,3 cm
Szerokość ramki (dół)	1,81 cm
Szerokość ramki (górze)	1,3 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ portu ładowania	USB Type-C
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	256,4 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Oś obrotu	Nie
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,9 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	94,1 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	967,2 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	18,6 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	595,2 mm
Wyście mocy ac	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rozmiar obrazu (w poprzek)	10,8 cm
Twardość powierzchni	3H
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ilość portów RJ-45	1

Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm, 100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	52 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	4
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Ilość DisplayPort	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	250 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wersja PAIA	1.3.2, 2022
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	1010
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	513
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	124
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	358
Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Regulowana wysokość (max)	6 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1260604
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	263
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	651

Opis produktu

- Gwarancja: G024M