

Link do produktu: <https://computerlab.pl/digitus-stacja-dokujaca-do-ssd-m-2-nvme-m-2-sata-z-czytnikiem-kart-sd-express-usb-c-da-71546-p-259628.html>



## DIGITUS STACJA DOKUJĄCA DO SSD M.2 NVME + M.2 SATA Z CZYTNIKIEM KART SD EXPRESS, USB-C DA-71546

Cena brutto	<b>403,15 zł</b>
Cena netto	<b>327,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>DIADIISTA0003</b>
Kod producenta	<b>DA-71546</b>
Kod EAN	<b>4016032475835</b>
Producent	<b>DIGITUS</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>2 TB</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Przewody	<b>USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Szybkość przesyłania danych	<b>10 Gbit/s</b>
Interfejs hosta	<b>USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b>
Napięcie operacyjne	<b>5 V</b>
Typ wtyczki zasilającej	<b>Typu C</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1, Windows XP, Windows 10, Windows 7, Windows 8</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X</b>
Obsługa podłączania podczas pracy	<b>Tak</b>
Obsługa UASP	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84733020</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>2</b>
Złącze zasilania	<b>USB Type-C</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>

---

Szerokość produktu	<b>79 mm</b>
Materiał obudowy	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Mikrofon	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>3 A</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>SD</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Głębokość produktu	<b>77 mm</b>
Rodzaj zasilania	<b>USB</b>
Wysokość produktu	<b>18 mm</b>
Waga produktu	<b>146 g</b>
Głębokość opakowania	<b>126 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>137 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>405 g</b>
Wysokość opakowania	<b>57 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M