

Link do produktu: <https://computerlab.pl/drukarka-laserowa-kolorowa-hp-color-laserjet-professional-cp5225dn-ce712a-b19-a3-p-250415.html>



Drukarka laserowa kolorowa HP Color LaserJet Professional CP5225dn CE712A#B19 (A3)

Cena brutto	5 492,24 zł
Cena netto	4 465,24 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAMS6
Kod producenta	CE712A#B19
Kod EAN	884420971603
Producent	Hewlett-Packard
Kolor	Tak
Maksymalne obciążenie	75000 stron/mies.
Certyfikaty	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC app
Wi-Fi	Nie
Dołączone oprogramowanie	Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM
Technologia druku	Laser
Model procesora	V5x
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Typ pamięci	DDR2
Liczba portów USB 2.0	1
Taktowanie procesora	540 MHz
Pobór mocy w trybie czuwania	30 W
Port USB	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	599 mm
Szerokość produktu	545 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	338 mm
Zawiera wkład(y)	Tak

Waga produktu	40,9 kg
Głębokość opakowania	702 mm
Szerokość opakowania	718 mm
Waga wraz z opakowaniem	43 kg
Wysokość opakowania	478 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Przyciski
Typ ekranu	LCD
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 35 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP Professional x64,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP,Windows 7,Windows 8
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.3 Panther
Gniazda pamięci	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny,Żółty,Purpurowy,Cyjan
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	4,4 W
Waga brutto palety	195 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	192 MB
Segment HP	Biznes
Wymiary palety	721 x 766 x 1961 mm
Minimalna ilość pamięci RAM	64 MB
Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej	250 MB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)

Typ procesora	NXP ColdFire V5x
HP ePrint	Nie
Standardowe interfejsy	Ethernet,USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4,A3
Software CD	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Cykl pracy (zalecany)	1500 - 5000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 457 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 320 mm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m²
Języki opisu strony	PCL 5,PostScript 3,PCL 6
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	7000 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	440 W
Technologie mobilnego wydruku	Nieobsługiwany
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Papier makulaturowy,Etykieta/metka,Card stock,Blankiet firmowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Papier błyszczący
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m²
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	16 s
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Wskaźnik LED gotowości	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	7300 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,10x15

Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Czcionki drukarki	Scalable, TrueType
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	17 s
Maksymalny obszar wydruku	297 x 420 mm
Rozmiary kopert	B5, C5, DL
Maksymalna pamięć wewnętrzna	448 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	10 stron/min
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	10 stron/min
Maksymalna liczba podajników	3
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 60%
Ilość wyświetlanych linii	2
Minimalnie wymagany procesor	Pentium II
Zalecane wymagania systemu	Windows 10 (32-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home, Windows XP-32 Professional, Windows XP-x64 (print driver only): any Pentium® II processor (Pentium® III or higher recommended), 1
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością)	20 stron/min

format A4/US Let

Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2) **88**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M