

Link do produktu: <https://computerlab.pl/drukarka-laserowa-mono-hp-laserjet-enterprise-m507dn-1pv87a-a4-p-249828.html>

Drukarka laserowa mono HP LaserJet Enterprise M507dn 1PV87A (A4)

Cena brutto	2 218,92 zł
Cena netto	1 804,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PERHP-DLK0091
Kod producenta	1PV87A
Kod EAN	192545078818
Producent	Hewlett-Packard
Kolor	Nie
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co
Wi-Fi	Nie
Technologia druku	Laser
Przekątna ekranu	2,7"
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	3
Taktowanie procesora	1200 MHz
Karta gwarancyjna	Tak
Port USB	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	376 mm
Szerokość produktu	418 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	299 mm
Waga produktu	11,5 kg
Głębokość opakowania	398 mm
Szerokość opakowania	497 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,3 kg
Wysokość opakowania	466 mm

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Przyciski
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	150 s
Tryb wyłączenia	0,06 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8,Windows 10,Windows 8 Enterprise
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra
Gniazda pamięci	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3,EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Waga brutto palety	369,4 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Segment HP	Biznes
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2481 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
HP ePrint	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet,USB 2.0,Sieć bezprzewodowa LAN
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	2

Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m²
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	5 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	601 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,42 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Papier makulaturowy,Folia,Szorstki papier,Card stock,Etykieta/metka
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,9 s
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Oficio
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czcionki drukarki	Scalable,PostScript,Windows,TrueType
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,3 mm
Wymienne kasety	CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black

	Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Maksymalna liczba podajników	5
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,9 dB
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel
Nie zawiera	Rtęci
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Warstwy na paletę	5 szt.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	39 dB
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	25 dB
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych

**uwarunkowań prawnych.,2 GB available
hard disk space, Internet connecti**

Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez **88**
użytkowania (kg CO2)

Opis produktu

- Gwarancja: F012M