

Link do produktu: <https://computerlab.pl/drukarka-laserowa-mono-kyocera-ecosys-p2235dn-1102rv3nl0-a4-p-250635.html>

## Drukarka laserowa mono Kyocera Ecosys P2235dn 1102RV3NLO (A4)

Cena brutto	<b>1 136,69 zł</b>
Cena netto	<b>924,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKPY</b>
Kod producenta	<b>1102RV3NLO</b>
Kod EAN	<b>632983040225</b>
Producent	<b>Kyocera</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>620 W</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>35 stron/min</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	<b>44,8 dB</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>47,9 dB</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>1000 stron(y)</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 5e,PCL 6,OpenXPS,PCL XL,PostScript 3,XPS</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint</b>
Ekonomiczne drukowanie	<b>Tak</b>
Dostosowany do pracy w sieci	<b>Tak</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>70 - 216 mm</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>148 - 356 mm</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>1500 - 2500 stron/mies.</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>250 ark.</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Typ wkładu papieru	<b>Kaseta,Podajnik papieru</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.</b>

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>3</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>256 MB</b>
Wymienne kasety	<b>TK-1150 (3.000 pagina's)</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>850 ark.</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5,B6</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Prawny,Listowy</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A5,A6</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>6,8 s</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>8 W</b>
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	<b>60 - 163 g/m2</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>60 - 220 g/m2</b>
Typy podajników wielofunkcyjnych	<b>Etykieta/metka,Zwykły? czysty papier</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>1,36 kWh/tydz.</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Głębokość produktu	<b>393 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>400 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>18 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>500 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>516 mm</b>
Waga produktu	<b>14 kg</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>272 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Szerokość produktu	<b>375 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Certyfikaty	<b>TÜV/GS, CE ISO 9001</b>

---

Maksymalne obciążenie	<b>20000 stron/mies.</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB 2.0,Ethernet</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>802.1x RADIUS,SNMPv3,IPPS,HTTPS,IPSec</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,8 W</b>
Czas rozgrzewania	<b>15 s</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M