

Link do produktu: <https://computerlab.pl/drukarka-xerox-phaser-3020v-bi-a4-p-249895.html>

Drukarka Xerox Phaser 3020V_BI (A4)

Cena brutto	396,82 zł
Cena netto	322,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERXERDLM0013
Kod producenta	3020V_BI
Producent	Xerox
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,WPA2
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	RedHat EL Linux 5.0,SuSE Linux 11,Ubuntu 12.04,SuSE Linux 10.2,RedHat EL Linux 5.3,Ubuntu 13.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 10.10,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.3,Ubuntu 10.04,Ubuntu 11.10,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Standardowe interfejsy	Sieć bezprzewodowa LAN,USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows Server 2012
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Języki opisu strony	GDI
Podwójne drukowanie	Nie
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	313 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Xerox PrintBack
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy,Papier błyszczący
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Liczba wkładów drukujących	1
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2,IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2

Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Taktowanie procesora	600 MHz
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Kolor produktu	Biały,Niebieski
Głębokość produktu	215 mm
Szerokość produktu	331 mm
Kolor	Nie
Wysokość produktu	188 mm
Waga produktu	4,1 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Certyfikat EnergyStar	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Home Premium,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows XP Professional x64,
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.9 Mavericks
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b

Opis produktu

- Gwarancja: F024M