

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-adata-sx6000-pro-asx6000pnp-1tt-c-1-tb-m-2-pci-express-3-0-x-4-p-167984.html>



Dysk ADATA SX6000 Pro ASX6000PNP-1TT-C (1 TB ; M.2; PCI Express 3.0 x 4)

Cena brutto	266,99 zł
Cena netto	217,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAADTSSD0031
Kod producenta	ASX6000PNP-1TT-C
Kod EAN	4713218469342
Producent	a-data

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
- Element dla: PC
- Format dysku M.2: M.2 2280
- Format fizyczny: M.2
- Głębokość: 2.15 mm
- Głębokość produktu: 22 mm
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
- Interfejsy: PCI Express 3.0 x 4
- Kod korekcyjny: Tak
- Kod producenta: ASX6000PNP-1TT-C
- Kod Producenta: ASX6000PNP-1TT-C
- Kolor produktu: Czarny
- Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC): Tak
- Kontroler: Realtek
- Losowy odczyt (4KB): 250000 IOPS
- Losowy odczyt IOPS: 250000 IOPS
- Losowy zapis (4KB): 240000 IOPS
- Losowy zapis IOPS: 240000 IOPS
- Łącze PCI Express: x4
- Maks. szybkość odczytu: 2100 MB/s
- Maks. szybkość zapisu: 1500 MB/s
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 godz.
- Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
- NVMe: Tak
- NVMe wersja: 1.3
- Orientacyjna waga brutto: 35 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 35 g
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,14 W
- Pojemność dysku: 1 TB
- Pojemność pamięci SSD: 1000 GB
- Rodzina dysków: ADATA XPG SX6000
- Rozmiar kieszeni dysku SSD: M.2
- Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD): 1800 MB/s
- Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO): 2100 MB/s

-
- Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM): 2100 MB/s
 - Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD): 1300 MB/s
 - Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM): 1500 MB/s
 - Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO): 1400 MB/s
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: PCI Express 3.0
 - Szerokość: 80 mm
 - Szerokość produktu: 80 mm
 - Średnie zużycie mocy: 0,33 W
 - Technologia dysku: SSD - półprzewodnikowy
 - Typ błysku NAND: TLC (Triple Level Cell)
 - Typ pamięci: 3D TLC
 - Waga produktu: 8 g
 - Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
 - Wysokość: 22 mm
 - Wysokość produktu: 2,15 mm
 - Wytrzymałość (TBW): 600 TBW
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
 - Zawartość zestawu: Dysk SSD
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: G036M