

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-hdd-wd-purple-pro-wd8001purp-8-tb-3-5-256-mb-7200-obr-min-p-180240.html>



Dysk HDD WD Purple Pro WD8001PURP (8 TB ; 3.5"; 256 MB; 7200 obr/min)

Cena brutto	1 133,99 zł
Cena netto	921,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAWESHDD0117
Kod producenta	WD8001PURP
Kod EAN	718037889382
Producent	Western Digital
Pobór mocy (bezczynny)	7,4 W
Limit obciążenia pracą	550 TB/rok
Poziom szumu, bezczynny	27 dB
Cykle start/stop	600000
Działanie 24/7	Tak
Szybkość transmisji utrzymania HDD	245 MiB/s
Wstrząsy podczas przechowywania	250 G
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Szybkość HDD	7200 RPM
Rozmiar HDD	3.5"
Rozmiar bufora dysku pamięci	256 MB
Pojemność HDD	8000 GB
Pobór mocy (zapis)	8,6 W
Pobór mocy (odczyt)	8,6 W
Model	HDD
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Wstrząsy podczas pracy	30 G
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III

Element dla	Monitoring
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 65 °C
Waga produktu	715 g
Wysokość produktu	26,1 mm
Szerokość produktu	101,6 mm
Głębokość produktu	147 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Hot-swap	Nie

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Działanie 24/7: Tak
- Element dla: Monitoring
- Głębokość produktu: 147 mm
- Hot-swap: Nie
- Limit obciążenia pracą: 550 TB/rok
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
- Pobór mocy (bezczynny): 7,4 W
- Pobór mocy (odczyt): 8,6 W
- Pobór mocy (zapis): 8,6 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Pojemność HDD: 8000 GB
- Poziom szumu, bezczynny: 27 dB
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość produktu: 101,6 mm
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 245 MiB/s
- Waga produktu: 715 g
- Wstrząsy podczas pracy: 30 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 65 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Gwarancja: G060M