

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-hdd-wd-red-wd40efax-sata-4-tb-3-5-256-mb-5400-obr-min-smr-p-165749.html>



Dysk HDD WD Red WD40EFAX SATA (4 TB ; 3.5"; 256 MB; 5400 obr/min; SMR)

Cena brutto	564,99 zł
Cena netto	459,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAWESHDD0072
Kod producenta	WD40EFAX
Kod EAN	718037861036
Producent	Western Digital
W zestawie adapter dysku	Nie
Pobór mocy (zapis)	4,8 W
Pojemność HDD	4000 GB
Rozmiar bufora dysku pamięci	256 MB
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	5400 RPM
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Wstrząsy podczas przechowywania	250 G
Szybkość transmisji utrzymania HDD	180 MiB/s
Pobór mocy (odczyt)	4,8 W
Działanie 24/7	Tak
Kolejkowaniem zadań (NCQ)	Tak
Cykle start/stop	600000
Poziom szumu, bezczynny	23 dB
Początkowe natężenie prądu	1,75 A
Limit obciążenia pracą	180 TB/rok
Zaawansowany format (AF)	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Model	HDD
Hot-swap	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Głębokość produktu	147 mm
Szerokość produktu	101,6 mm
Wysokość produktu	26,1 mm
Waga produktu	570 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 60 °C
Ilość	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Element dla	NAS
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Wstrząsy podczas pracy	65 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	1000000 h
Pobór mocy (bezczynny)	3,1 W

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Działanie 24/7: Tak
- Element dla: NAS
- Głębokość produktu: 147 mm
- Hot-swap: Nie
- Ilość: 1
- Kolejkowaniem zadań (NCQ): Tak
- Limit obciążenia pracą: 180 TB/rok
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1000000 h
- Napięcie pracy: 5 / 12 V
- Pobór mocy (bezczynny): 3,1 W
- Pobór mocy (odczyt): 4,8 W
- Pobór mocy (zapis): 4,8 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Początkowe natężenie prądu: 1,75 A
- Pojemność HDD: 4000 GB
- Poziom szumu, bezczynny: 23 dB
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość produktu: 101,6 mm
- Szybkość HDD: 5400 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 180 MiB/s
- W zestawie adapter dysku: Nie
- Waga produktu: 570 g
- Wstrząsy podczas pracy: 65 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
- Wysokość produktu: 26,1 mm

-
- Zaawansowany format (AF): Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: G036M