

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-wd-gold-dc-ha750-14-tb-3-5-sata-iii-p-144263.html>



Dysk serwerowy HDD WD Gold DC HA750 (14 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	1 704,99 zł
Cena netto	1 386,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWESHDD0006
Kod producenta	WD141KRYZ
Kod EAN	718037872674
Producent	Western Digital
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Poziom szumu, bezczynny	20 dB
Szybkość transmisji utrzymania HDD	267 MiB/s
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Szybkość HDD	7200 RPM
Rozmiar HDD	3.5"
Rozmiar bufora dysku pamięci	512 MB
Pojemność HDD	14000 GB
Pobór mocy (bezczynny)	5,5 W
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2500000 h
Wstrząsy podczas pracy	70 G
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III,HDD,PC
Element dla	PC,HDD,Serial ATA III
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zgodność z RoHS	Tak
Kod Producenta	WD141KRYZ
Wysokość produktu	26,1 mm
Szerokość produktu	147 mm

Głębokość produktu	101,6 mm
Pamięć Cache	256 MB
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Rodzina dysków	Western Digital Gold
Pojemność dysku	HDD 14 TB, 14 TB
Hot-swap	Tak
Model	HDD,PC,Serial ATA III
Format fizyczny	3.5"
Pobór mocy	6 W
Interfejsy	SATA III
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Ilość	1
Zastosowanie	Do serwerów

Opis produktu

- Element dla: PC,HDD,Serial ATA III
- Format fizyczny: 3.5"
- Głębokość produktu: 101,6 mm
- Hot-swap: Tak
- Ilość: 1
- Interfejsy: SATA III
- Kod producenta: WD141KRYZ
- Model: HDD,PC,Serial ATA III
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2500000 h
- Pamięć Cache: 256 MB
- Pobór mocy: 6 W
- Pobór mocy (bezczynny): 5,5 W
- Pojemność dysku: HDD 14 TB, 14 TB
- Pojemność HDD: 14000 GB
- Poziom szumu, bezczynny: 20 dB
- Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
- Rodzina dysków: Western Digital Gold
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III,HDD,PC
- Szerokość produktu: 147 mm
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 267 MiB/s
- Technologia dysku: HDD - magnetyczny
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zastosowanie: Do serwerów
- Zgodność z RoHS: Tak
- Gwarancja: G060M