

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-wd-gold-dc-ha750-4-tb-3-5-sata-iii-p-144267.html>



Dysk serwerowy HDD WD Gold DC HA750 (4 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	801,99 zł
Cena netto	652,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWESHDD0010
Kod producenta	WD4003FRYZ
Kod EAN	718037858098
Producent	Western Digital
Wysokość produktu	26,1 mm
Poziom szumu, bezczynny	29 dB
Szybkość transmisji utrzymania HDD	255 MiB/s
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Szybkość HDD	7200 RPM
Rozmiar HDD	3.5"
Pojemność HDD	4000 GB
Pobór mocy (bezczynny)	5,9 W
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Wstrząsy podczas pracy	70 G
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Element dla	PC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Kod Producenta	WD4003FRYZ
Szerokość produktu	147 mm
Głębokość produktu	101,6 mm

Pamięć Cache	256 MB
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Rodzina dysków	Western Digital Gold
Pojemność dysku	HDD 4 TB, 4 TB
Hot-swap	Tak
Model	HDD
Format fizyczny	3.5"
Pobór mocy	7 W
Interfejsy	SATA III
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Ilość	1
Zastosowanie	Do serwerów

Opis produktu

- Element dla: PC
- Format fizyczny: 3.5"
- Głębokość produktu: 101,6 mm
- Hot-swap: Tak
- Ilość: 1
- Interfejsy: SATA III
- Kod producenta: WD4003FRYZ
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
- Pamięć Cache: 256 MB
- Pobór mocy: 7 W
- Pobór mocy (bezczynny): 5,9 W
- Pojemność dysku: HDD 4 TB, 4 TB
- Pojemność HDD: 4000 GB
- Poziom szumu, bezczynny: 29 dB
- Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
- Rodzina dysków: Western Digital Gold
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość produktu: 147 mm
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 255 MiB/s
- Technologia dysku: HDD - magnetyczny
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zastosowanie: Do serwerów
- Zgodność z RoHS: Tak
- Gwarancja: G060M