

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc550-wuh721814ale6l4-14-tb-3-5-sata-iii-p-212734.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721814ALE6L4 (14 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	1 731,99 zł
Cena netto	1 408,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0066
Kod producenta	0F38581
Kod EAN	829686008694
Producent	Western Digital
Pobór mocy (odczyt)	8,8 W
Limit obciążenia pracą	550 TB/rok
Poziom szumu, bezczynny	2 dB
Cykle start/stop	600000
Działanie 24/7	Tak
Wibracje podczas pracy	0,67 G
Wstrząsy podczas przechowywania	250 G
Wibracje podczas przechowywania	1,04 G
Średnie opóźnienie	4,16 ms
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Szybkość HDD	7200 RPM
Rozmiar HDD	3.5"
Rozmiar bufora dysku pamięci	512 MB
Pojemność HDD	14 TB
Pobór mocy (zapis)	8,8 W
Przeznaczenie	Serwer/stacja robocza
Pobór mocy (bezczynny)	5,8 W

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2500000 h
Wstrząsy podczas pracy	50 G
Napięcie pracy	5 / 12 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Podręcznik użytkownika	Tak
Waga produktu	690 g
Wysokość produktu	26,1 mm
Szerokość produktu	101,6 mm
Głębokość produktu	147 mm
Model	HDD
Interfejs	Serial ATA III

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Działanie 24/7: Tak
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Średnie opóźnienie: 4,16 ms
- Limit obciążenia pracą: 550 TB/rok
- Poziom szumu, bezczynny: 2 dB
- Model: HDD
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza
- Pojemność HDD: 14 TB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2500000 h
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Interfejs: Serial ATA III
- Napięcie pracy: 5 / 12 V
- Pobór mocy (bezczynny): 5,8 W
- Pobór mocy (odczyt): 8,8 W
- Pobór mocy (zapis): 8,8 W
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Waga produktu: 690 g
- Głębokość produktu: 147 mm
- Szerokość produktu: 101,6 mm
- Wibracje podczas przechowywania: 1,04 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
- Wibracje podczas pracy: 0,67 G
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Wstrząsy podczas pracy: 50 G
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Gwarancja: G060M