

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc550-wuh721818ale6l4-18-tb-3-5-sata-iii-p-167981.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 (18 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	2 216,99 zł
Cena netto	1 802,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0056
Kod producenta	0F38459
Producent	Western Digital
Pobór mocy (bezczynny)	5,5 W
Średnia szybkość transferu HDD	600 MB/s
Czas dostępu przy odczycie	7,5 ms
Cykle start/stop	600000
W zestawie adapter dysku	Nie
Wibracje podczas pracy	0,67 G
Szybkość transmisji utrzymania HDD	267 MiB/s
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Wibracje podczas przechowywania	1,04 G
Średnie opóźnienie	4,16 ms
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Szybkość HDD	7200 RPM
Rozmiar HDD	3.5"
Rozmiar bufora dysku pamięci	512 MB
Pojemność HDD	18000 GB
Ilość	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2500000 h

Wstrząsy podczas pracy	70 G
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Napięcie pracy	5 / 12 V
Element dla	Serwer/stacja robocza
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Waga produktu	690 g
Wysokość produktu	26,1 mm
Szerokość produktu	101,6 mm
Głębokość produktu	147 mm
Model	HDD
Pobór mocy	6 W

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Czas dostępu przy odczycie: 7,5 ms
- Element dla: Serwer/stacja robocza
- Głębokość produktu: 147 mm
- Ilość: 1
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2500000 h
- Napięcie pracy: 5 / 12 V
- Pobór mocy: 6 W
- Pobór mocy (bezczynny): 5,5 W
- Pojemność HDD: 18000 GB
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość produktu: 101,6 mm
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 267 MiB/s
- Średnia szybkość transferu HDD: 600 MB/s
- Średnie opóźnienie: 4,16 ms
- W zestawie adapter dysku: Nie
- Waga produktu: 690 g
- Wibracje podczas pracy: 0,67 G
- Wibracje podczas przechowywania: 1,04 G
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Gwarancja: G060M