

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-ssd-pny-xlr8-cs3040-m-2-nvme-gen4-p-190076.html>



Dysk SSD PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4

Cena brutto	370,99 zł
Cena netto	301,62 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAPNYSSD0015
Kod producenta	M280CS3040HS-1TB-RB
Kod EAN	751492639895
Producent	PNY Technologies
Prędkość zapisu nośnika	4300 MB/s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kod korekcyjny	Tak
Ochrona danych End-to-End Data Protection	Tak
Współczynnik TBW	1800
NVMe wersja	1.3
Łącze PCI Express	x4
Wsparcie TRIM	Tak
Szyfrowanie sprzętu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	PCI Express 4.0
Rozmiar kieszeni dysku SSD	M.2
Certyfikaty	BSMI, CE, FCC, REACH, VCCI, KCC
Prędkość odczytu z nośnika	5600 MB/s
Pojemność pamięci SSD	1000 GB
NVMe	Tak
Element dla	PC/notebook
Zakres temperatur	-40 - 85 °C

(przechowywanie)

Maksymalna temperatura eksploatacji	70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Waga produktu	45 g
Wysokość produktu	20,5 mm
Szerokość produktu	80,4 mm
Głębokość produktu	22,8 mm
Typ pamięci	3D NAND

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: BSMI, CE, FCC, REACH, VCCI, KCC
- Element dla: PC/notebook
- Głębokość produktu: 22,8 mm
- Kod korekcyjny: Tak
- Łącze PCI Express: x4
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
- NVMe: Tak
- NVMe wersja: 1.3
- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Ochrona danych End-to-End Data Protection: Tak
- Pojemność pamięci SSD: 1000 GB
- Prędkość odczytu z nośnika: 5600 MB/s
- Prędkość zapisu nośnika: 4300 MB/s
- Rozmiar kieszeni dysku SSD: M.2
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: PCI Express 4.0
- Szerokość produktu: 80,4 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
- Szyfrowanie sprzętu: Tak
- Typ pamięci: 3D NAND
- Waga produktu: 45 g
- Wsparcie TRIM: Tak
- Współczynnik TBW: 1800
- Wysokość produktu: 20,5 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Gwarancja: G024M