

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-ssd-samsung-980-pro-mz-v8p2t0bw-2tb-m-2-p-179978.html>



Dysk SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW 2TB M.2

Cena brutto	826,99 zł
Cena netto	672,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIASA1SSD0059
Kod producenta	MZ-V8P2T0BW
Kod EAN	8806090696534
Producent	Samsung Electronics Polska
NVMe	Tak
Średnie zużycie mocy	6,1 W
NVMe wersja	1.3c
łącze PCI Express	x4
Wsparcie TRIM	Tak
Szyfrowanie sprzętu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	1500000 h
Wstrząsy podczas pracy	1500 G
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	PCI Express 4.0
Rozmiar kieszeni dysku SSD	M.2
Prędkość zapisu nośnika	5100 MB/s
Prędkość odczytu z nośnika	7000 MB/s
Pojemność pamięci SSD	2000 GB
Typ pamięci	V-NAND MLC
Napięcie pracy	3,3 V
Losowy zapis (4KB)	1000000 IOPS
Losowy odczyt (4KB)	1000000 IOPS
Element dla	PC/notebook
Maksymalne zużycie mocy	7,2 W

Maksymalna temperatura eksploatacji	70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Waga produktu	9 g
Wysokość produktu	22,1 mm
Szerokość produktu	80,2 mm
Głębokość produktu	2,38 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,035 W

Opis produktu

- Element dla: PC/notebook
- Głębokość produktu: 2,38 mm
- Losowy odczyt (4KB): 1000000 IOPS
- Losowy zapis (4KB): 1000000 IOPS
- Łącze PCI Express: x4
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
- Maksymalne zużycie mocy: 7,2 W
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
- Napięcie pracy: 3,3 V
- NVMe: Tak
- NVMe wersja: 1.3c
- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,035 W
- Pojemność pamięci SSD: 2000 GB
- Prędkość odczytu z nośnika: 7000 MB/s
- Prędkość zapisu nośnika: 5100 MB/s
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rozmiar kieszeni dysku SSD: M.2
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: PCI Express 4.0
- Szerokość produktu: 80,2 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
- Szyfrowanie sprzętu: Tak
- Średnie zużycie mocy: 6,1 W
- Typ pamięci: V-NAND MLC
- Waga produktu: 9 g
- Wsparcie TRIM: Tak
- Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
- Wysokość produktu: 22,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
- Gwarancja: G060M