

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ecosys-m5526cdn-color-multifunctional-system-p-250534.html>

ECOSYS M5526CDN/COLOR MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

Cena brutto	2 510,53 zł
Cena netto	2 041,08 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAZXK
Kod producenta	1102R83NLO
Kod EAN	632983036600
Producent	Kyocera
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Certyfikaty	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Bluetooth	Nie
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Technologia druku	Laser
Przekątna ekranu	4,3"
Rozdzielczość	480 x 272 px
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SD
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS/CCD
Kopiowanie dwustronne	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	429 mm
Szerokość produktu	417 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Wysokość produktu	495 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	26 kg
Głębokość opakowania	567 mm
Szerokość opakowania	592 mm
Waga wraz z opakowaniem	33 kg
Wysokość opakowania	637 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	TFT
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	29 s
Tryb energooszczędny	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
NFC	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Format kompresji zdjęć	MMR,JPEG,TIFF
Gniazda pamięci	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSec,DES,SSL/TLS,SNMPv3,SHA-2,HTTPS,AES,TLS,3DES,IPPS,SHA-1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0,6 - 15000 m
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ procesora	ARM Cortex-A9
Poziomy skali szarości	256
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	50 - 160 g/m2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Software CD	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	30 stron/min
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Cykl pracy (zalecany)	500 - 2000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Druk N-up	9,6,8,25,4,16,2
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Języki opisu strony	PCL 6,PostScript 3,PCL XL,PCL 5c,Microsoft XPS
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	1200 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB

Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	26 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	375 W
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print, Mopria Print Service, Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,024 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Wstępnie zadrukowany, Blankiet firmowy
Typy podajników wielofunkcyjnych	Zwykły? czysty papier, Prawny, Blankiet firmowy, Cienki papier, List, Papier typu bond, Koperty, Etykieta/metka, Gruby papier, Papier wtórnie przetworzony
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 120 g/m2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	41 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Liczba wkładów drukujących	4
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru, Kaseła
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Skanyj do	USB, SMB, Mail, TWAIN, WIA, FTP
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Faksowanie dwustronne	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Płyta CD do dokumentów	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	1200 stron(y)
Średni zużycie energii (podczas pracy)	375 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	8 s
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Metody kodowania faksu	MMR, MH, MR, JBIG
Nadajnik cyfrowy	Tak

N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	26 kopii/min
Prędkość skanowania duplex (czarny)	24 stron/min
Prędkość skanowania duplex (kolor)	16 stron/min
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	10 s
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Fax	Faksowanie mono
Liczba czcionek drukarki	93
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pamięć faksu	100 stron(y)
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	49 dB
Minimalna grubość nośnika	0,11 mm
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	26 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	26 stron/min
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,2 mm
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru	50 - 160 g/m2
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	375 W
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wymienne kasety	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Maksymalna liczba podajników	2
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	26 kopii/min
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Faks,Kopia

Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Kopiuj funkcję programowania	Tak
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR,Nordic Swan Ecolabel,EPEAT Silver
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Pomiń funkcję pustej strony	Tak
Pobór mocy (max)	1090 W
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	50 ark.
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH
Protokoły Email	POP3,SMTP
Email przez SSL	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Opcje finishera	Nie
Funkcja drukowania Secure PDF	Tak
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Funkcja drukowania Eco	Tak
Funkcja automatycznego przełączania pojemników	Tak
Prędkość skanowania (ADF, A4)	30 stron/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: F024M