

Link do produktu: <https://computerlab.pl/epos-adapt-165-usb-c-ii-professional-series-adapt-165-usb-c-ii-professional-series-p-262826.html>



## EPOS ADAPT 165 USB C II PROFESSIONAL SERIES ADAPT 165 USB C II PROFESSIONAL SERIES

Cena brutto	<b>344,89 zł</b>
Cena netto	<b>280,40 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>PEREOSSLU0052</b>
Kod producenta	<b>1000920</b>
Kod EAN	<b>5714708007210</b>
Producent	<b>EPOS</b>
Współczynnik zawartości harmoniczných	<b>55%</b>
Kolor kabla	<b>Czarny</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 70 °C</b>
Złącze 3,5 mm	<b>Tak</b>
Połączenie USB	<b>Tak</b>
Styl noszenia	<b>Nagłówny</b>
Typ zestawu słuchawkowego	<b>Stereofoniczny</b>
Złącze USB	<b>USB Type-C</b>
Rodzaj magnesu	<b>Neodym</b>
Przyciski operacyjne	<b>Wyciszenie,Multi-przycisk,Objętość +,Volume -</b>
Typ sterownika	<b>Dynamiczny</b>
Częstotliwość mikrofonu	<b>100 - 8000 Hz</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85183000</b>
Wyciszenie mikrofonu	<b>Tak</b>
Składany mikrofon	<b>Tak</b>
Podstawka do ładowania	<b>Nie</b>
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	<b>543 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	<b>40 szt.</b>
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	<b>115 dB</b>
Mikrofon z redukcją szumów	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu</b>

---

**samodzielnie.,Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.,Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane.**

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ produktu	<b>Zestaw słuchawkowy</b>
Certyfikaty	<b>Avaya, Cisco Webex, Google Voice, Google Meet, Google Chromebook</b>
Ilość	<b>1</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Długość kabla	<b>2,312 m</b>
Pasma przenoszenia	<b>20 - 20000 Hz</b>
Rodzaj sterowania	<b>Na przewodzie</b>
Odłączany przewód	<b>Tak</b>
Regulacja głośności	<b>Przycisk</b>
Typ mikrofonu	<b>Na wysięgniku</b>
Zastosowanie	<b>Biuro/centrum telefoniczne</b>
Głębokość produktu	<b>58 mm</b>
Szerokość produktu	<b>157 mm</b>
Wysokość produktu	<b>194 mm</b>
Waga produktu	<b>144 g</b>
Głębokość opakowania	<b>160 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>196 g</b>
Wysokość opakowania	<b>60 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 70 °C</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Pokrowiec	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M