

Link do produktu: <https://computerlab.pl/epson-ecotank-et-4850-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-33-stron-min-wi-fi-p-251810.html>



Epson EcoTank ET-4850 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 33 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 2 036,12 zł |
| Cena netto | 1 655,38 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAOZ |
| Kod producenta | C11CJ60402 |
| Kod EAN | 8715946683751 |
| Producent | Epson |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 60 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm,9x13,13x20,20x25,13x18 |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5200 stron(y) |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Skanuj do | Chmura |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5,B6 |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9 s |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,4 W |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,16 kWh/tydz. |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 14000 stron(y) |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Prędkość skanowania (kolor) | 5 cali/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 5 cali/min |

| | |
|---|--|
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let) | 20 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 4,5 stron/min |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 6,5 stron/min |
| Faks polling | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
| Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 8,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15,5 stron/min |
| Produkty na palecie (UK) | 30 szt. |
| Produktów na palecie | 20 szt. |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 12 W |
| Rozmiary kopert | DL, C6, 10 |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Liczba użytkowników | 4 użyt. |
| Szerokość opakowania | 410 mm |
| Głębokość opakowania | 500 mm |
| Waga produktu | 6,7 kg |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Wysokość produktu | 231 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Kolor produktu | Czarny |

| | |
|--|--|
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Technologia skanowania | CIS |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,96 kg |
| Port USB | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF |
| Ilość sztuk | 1 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Przekątna ekranu | 2,4" |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 30 ark. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA-PSK,64-bit WEP |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Format kompresji zdjęć | PNG,TIFF,BMP,JPEG,PICT |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows 10 |
| Wi-Fi | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |

Kraj pochodzenia

Filipiny

Wysokość opakowania

310 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M