

Link do produktu: <https://computerlab.pl/epson-ecotank-et-5880-atramentowa-a4-4800-x-2400-dpi-25-stron-min-wi-fi-p-250482.html>



Epson EcoTank ET-5880 Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 25 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	5 015,28 zł
Cena netto	4 077,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRANMG
Kod producenta	C11CJ28401
Kod EAN	8715946676654
Producent	Epson
Maksymalne obciążenie	66000 stron/mies.
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Tak
System operacyjny	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Atramentowa
Przekątna ekranu	4,3"
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Ilość sztuk	1
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Karta gwarancyjna	Tak
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	425 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	350 mm

Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	17,8 kg
Głębokość opakowania	500 mm
Szerokość opakowania	560 mm
Waga wraz z opakowaniem	21,2 kg
Wysokość opakowania	445 mm
Kraj pochodzenia	Indonezja
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,2 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows 10,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows XP Professional x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 8
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG,BMP,PNG
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-TKIP
Zawiera sterowniki	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Objętość kropli atramentu	3,8
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Prędkość wybierania numeru	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	2400 x 1200 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Prędkość skanowania (czarny)	27,5 cali/min
Prędkość skanowania (kolor)	9 cali/min
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	3
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Cykl pracy (zalecany)	200 - 3300 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2
Języki opisu strony	PostScript 3,PCL 5c,PCL 3
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier
Zużycie prądu (tryb gotowości)	9,7 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,5 s
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Skanuj do	Chmura
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Faksowanie dwustronne	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	19 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Przekazywanie faksów do	PC,Mail
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6 s
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Pamięć faksu	180 stron(y)
Rozmiary kopert	DL,C6,10,C4
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
System zbiorników z atramentem	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	19 W
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Tryb naprawy błędów	Tak
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Produktów na palecie	8 szt.
Produkty na palecie (UK)	16 szt.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	25 stron/min
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Faks polling	Tak
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	6 ipm
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	21 stron/min
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	21 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: F012M