



## Epson LQ-780

Cena brutto	<b>3 150,82 zł</b>
Cena netto	<b>2 561,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRELEJ</b>
Kod producenta	<b>7775912</b>
Kod EAN	<b>8715946696577</b>
Producent	<b>Epson</b>
Główice drukujące	<b>24-pin</b>
Rozmiar bufora	<b>64 KB</b>
Standardowe interfejsy	<b>Równoległy,USB 2.0</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2022,Windows Server 2003</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>59 dB</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Koperty</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>6 kopii</b>
Liczba czcionek bitmapowych	<b>11</b>
Liczba czcionek kodów kreskowych	<b>8</b>
Liczba skalowalnych czcionek	<b>4</b>
Wbudowane kody kreskowe	<b>EAN13,Matrix 2/5,Code 39,POSTNET,UPC-E,UPC-A,Interleaved 2/5,EAN8,CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Industrial 2/5</b>
Liczba znaków	<b>15</b>
Czas życia głowicy	<b>400 milionów znaków</b>
Waga brutto palety	<b>0 g</b>
Maksymalna prędkość druku	<b>487 cps</b>
Produktów na palecie	<b>24 szt.</b>
Produkty na palecie (UK)	<b>36 szt.</b>
Czcionki bitmapowe	<b>Prestige,Wersja robocza,Kurier,Rzymski</b>
Maksymalna prędkość drukowania (LQ)	<b>366 cps</b>
Maksymalna prędkość drukowania (próbne)	<b>487 cps</b>
Tabela znaków	<b>PC850,ISO 8859-15,Italski,PC858,Roman 8,PC437</b>
Waga palety (UK)	<b>0 g</b>
Zakres grubości pojedynczego arkusza	<b>0,065 - 0,15 mm</b>
Zakres grubości papieru w wielu częściach	<b>0,12 - 0,49 mm</b>

---

Zakres długości papieru ciągłego	<b>0,12 - 0,49 mm</b>
Skalowalne czcionki	<b>Rzymski,Roman T,Sans Serif,Sans Serif H</b>
Szerokość opakowania	<b>325 mm</b>
Technologia druku	<b>DotMatrix</b>
Maksymalna szerokość druku	<b>106</b>
Pobór mocy	<b>46 W</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>360 x 180 DPI</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>8,3 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>301 mm</b>
Szerokość produktu	<b>480 mm</b>
Wysokość produktu	<b>211 mm</b>
Waga produktu	<b>6,7 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>590 mm</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,28 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>350 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Indonezja</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Igły	<b>24</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 11 x64</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>35000 h</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M