

Link do produktu: <https://computerlab.pl/falownik-foxess-10kw-on-grid-trojfazowy-2-mppt-wyswietlacz-wifi-p-213852.html>



Falownik FoxESS 10kW, on-grid, trójfazowy, 2 mppt, wyświetlacz, wifi

Cena brutto	3 573,99 zł
Cena netto	2 905,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWFOSINW0045
Kod producenta	T10 G3
Producent	FOX ESS
Nominalne napięcie robocze	600 V
Ilość faz	3
Zabezpieczenie przed zwarciem	Tak
System chłodzenia	Konwekcja
Klasa ochrony	1 / AC: III; DC: II
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Liczba trackerów MPP	2
Maks. prąd zwarciaowy pola modułów	18,2 / 18,2 A
Maksymalne napięcie wejściowe	1100 V
Maksymalny prąd AC	15.9 A
Monitorowanie izolacji	Tak
Nominalna moc AC	10000 W
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Nominalny prąd AC	14.5 A
Ochrona przepięciowa wyjścia AC	Tak
Standardy EMC	IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
Stringi na tracker MPP	1+1
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak

Zabezpieczenie temperatury	Tak
Zakres napięcia MPPT	140 - 1000 V
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)	50/60, ±5
Maksymalna wysokość instalacji	3000 m
Monitoring prądu upływu	Tak
Kolor produktu	Biały
Poziom hałasu	55 dB
Napięcie wyjściowe	3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
Wydajność	98,6%
Łączność	Licznik,Aktualizacja USB,DRM,E-stop
Napięcie startowe	140 V
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Bezpieczeństwo	IEC 62109-1/2
Prąd wejściowy	14 / 14 A
Moc pozorna	11000 VA
Topologia	Beztransformatorowy
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Głębokość produktu	183,5 mm
Szerokość produktu	480 mm
Wbudowany wyświetlacz	LCD
Wysokość produktu	370 mm
Waga produktu	17 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Maksymalna moc wejściowa	15000 W
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak

Opis produktu

- Łączność: Licznik,Aktualizacja USB,DRM,E-stop
- Topologia: Beztransformatorowy
- Ilość faz: 3
- Wydajność: 98,6%

-
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
 - Klasa ochrony: 1 / AC: III; DC: II
 - Bezpieczeństwo: IEC 62109-1/2
 - Standardy EMC: IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
 - Rodzaj prądu: DC-to-AC
 - Kolor produktu: Biały
 - Stopień ochrony IP: IP65
 - Maksymalna wysokość instalacji: 3000 m
 - Typ zasilacza: Wewnętrzny/Na wolnym powietrzu
 - Wbudowany wyświetlacz: LCD
 - System chłodzenia: Konwekcja
 - Moc pozorna: 11000 VA
 - Napięcie wyjściowe: 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
 - Maks. prąd zwarciový pola modułów: 18,2 / 18,2 A
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V
 - Maksymalny prąd AC: 15.9 A
 - Nominalny prąd AC: 14.5 A
 - Zakres napięcia MPPT: 140 - 1000 V
 - Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50/60, ±5
 - Liczba trackerów MPP: 2
 - Prąd wejściowy: 14 / 14 A
 - Stringi na tracker MPP: 1+1
 - Napięcie startowe: 140 V
 - Nominalna moc AC: 10000 W
 - Nominalne napięcie robocze: 600 V
 - Maksymalna moc wejściowa: 15000 W
 - Wysokość produktu: 370 mm
 - Szerokość produktu: 480 mm
 - Waga produktu: 17 kg
 - Głębokość produktu: 183,5 mm
 - Zabezpieczenie przed zwarciem: Tak
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Ochrona przepięciowa wyjścia AC: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Monitorowanie izolacji: Tak
 - Monitoring prądu upływu: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
 - Zabezpieczenie temperatury: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Ilość sztuk: 1
 - Poziom hałasu: 55 dB
 - Gwarancja: G144M