

Link do produktu: <https://computerlab.pl/falownik-foxess-25kw-on-grid-trojfazowy-2-mppt-wyswietlacz-wifi-p-213856.html>



Falownik FoxESS 25kW, on-grid, trójfazowy, 2 mppt, wyświetlacz, wifi

Cena brutto	6 192,99 zł
Cena netto	5 034,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWFOSINW0050
Kod producenta	T25 G3
Producent	FOX ESS
Nominalne napięcie robocze	600 V
Ilość faz	3
Zabezpieczenie przed zwarciem	Tak
System chłodzenia	Wymuszona konwekcja
Klasa ochrony	1 / AC: III; DC: II
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Liczba trackerów MPP	2
Maks. prąd zwarciaowy pola modułów	36,4 / 36,4 A
Maksymalne napięcie wejściowe	1100 V
Maksymalny prąd AC	39.9 A
Monitorowanie izolacji	Tak
Nominalna moc AC	25000 W
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Nominalny prąd AC	36.2 A
Ochrona przepięciowa wyjścia AC	Tak
Standardy EMC	IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
Stringi na tracker MPP	2+2
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak

Zabezpieczenie temperatury	Tak
Zakres napięcia MPPT	140 - 1000 V
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)	50/60, ±5
Maksymalna wysokość instalacji	3000 m
Monitoring prądu upływu	Tak
Kolor produktu	Biały
Poziom hałasu	55 dB
Napięcie wyjściowe	3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
Wydajność	98,6%
Łączność	Licznik,DRM,E-stop,Aktualizacja USB
Napięcie startowe	140 V
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Bezpieczeństwo	IEC 62109-1/2
Prąd wejściowy	28 / 28 A
Moc pozorna	27500 VA
Topologia	Beztransformatrowy
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Głębokość produktu	183,5 mm
Szerokość produktu	480 mm
Wbudowany wyświetlacz	LCD
Wysokość produktu	370 mm
Waga produktu	20 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Maksymalna moc wejściowa	37500 W
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Wbudowany wyświetlacz: LCD
- Stopień ochrony IP: IP65
- Ilość faz: 3

-
- Typ zasilacza: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
 - Przeznaczenie: Panel słoneczny
 - Wydajność: 98,6%
 - Rodzaj prądu: DC-to-AC
 - Maksymalna wysokość instalacji: 3000 m
 - Bezpieczeństwo: IEC 62109-1/2
 - Klasa ochrony: 1 / AC: III; DC: II
 - System chłodzenia: Wymuszona konwekcja
 - Topologia: Beztransfatorowy
 - Łączność: Licznik,DRM,E-stop,Aktualizacja USB
 - Standardy EMC: IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
 - Prąd wejściowy: 28 / 28 A
 - Napięcie wyjściowe: 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
 - Maksymalna moc wejściowa: 37500 W
 - Moc pozorna: 27500 VA
 - Maksymalny prąd AC: 39.9 A
 - Nominalny prąd AC: 36.2 A
 - Stringi na tracker MPP: 2+2
 - Maks. prąd zwarciaowy pola modułów: 36,4 / 36,4 A
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V
 - Napięcie startowe: 140 V
 - Liczba trackerów MPP: 2
 - Nominalna moc AC: 25000 W
 - Nominalne napięcie robocze: 600 V
 - Zakres napięcia MPPT: 140 - 1000 V
 - Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50/60, ±5
 - Waga produktu: 20 kg
 - Szerokość produktu: 480 mm
 - Głębokość produktu: 183,5 mm
 - Wysokość produktu: 370 mm
 - Zabezpieczenie przed zwarciem: Tak
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Ochrona przepięciowa wyjścia AC: Tak
 - Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
 - Monitorowanie prądu upływu: Tak
 - Monitorowanie izolacji: Tak
 - Zabezpieczenie temperatury: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Ilość sztuk: 1
 - Poziom hałasu: 55 dB
 - Gwarancja: G144M