

Link do produktu: <https://computerlab.pl/falownik-foxess-6kw-on-grid-trojfazowy-2-mppt-wyswietlacz-wifi-p-213860.html>



Falownik FoxESS 6kW, on-grid, trójfazowy, 2 mppt, wyświetlacz, wifi

Cena brutto	3 584,99 zł
Cena netto	2 914,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWFOSINW0054
Kod producenta	T6 G3
Producent	FOX ESS
Nominalne napięcie robocze	600 V
Ilość faz	3
Zabezpieczenie przed zwarciem	Tak
System chłodzenia	Konwekcja
Klasa ochrony	1 / AC: III; DC: II
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Liczba trackerów MPP	2
Maks. prąd zwarciaowy pola modułów	18,2 / 18,2 A
Maksymalne napięcie wejściowe	1100 V
Maksymalny prąd AC	9.6 A
Monitorowanie izolacji	Tak
Nominalna moc AC	6000 W
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Nominalny prąd AC	8.7 A
Ochrona przepięciowa wyjścia AC	Tak
Standardy EMC	IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
Stringi na tracker MPP	1+1
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak

Zabezpieczenie temperatury	Tak
Zakres napięcia MPPT	140 - 1000 V
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)	50/60, ±5
Maksymalna wysokość instalacji	3000 m
Monitoring prądu upływu	Tak
Kolor produktu	Biały
Poziom hałasu	55 dB
Napięcie wyjściowe	3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
Wydajność	98,6%
Łączność	Licznik,Aktualizacja USB,DRM,E-stop
Napięcie startowe	140 V
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Bezpieczeństwo	IEC 62109-1/2
Prąd wejściowy	14 / 14 A
Moc pozorna	6600 VA
Topologia	Beztransformatorowy
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Głębokość produktu	183,5 mm
Szerokość produktu	480 mm
Wbudowany wyświetlacz	LCD
Wysokość produktu	370 mm
Waga produktu	17 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Maksymalna moc wejściowa	9000 W
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Łączność: Licznik,Aktualizacja USB,DRM,E-stop
- Topologia: Beztransformatorowy
- System chłodzenia: Konwekcja

-
- Ilość faz: 3
 - Rodzaj prądu: DC-to-AC
 - Bezpieczeństwo: IEC 62109-1/2
 - Typ zasilacza: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
 - Standardy EMC: IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
 - Przeznaczenie: Panel słoneczny
 - Klasa ochrony: 1 / AC: III; DC: II
 - Maksymalna wysokość instalacji: 3000 m
 - Stopień ochrony IP: IP65
 - Wydajność: 98,6%
 - Wbudowany wyświetlacz: LCD
 - Maks. prąd zwarciový pola modułów: 18,2 / 18,2 A
 - Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50/60, ± 5
 - Nominalna moc AC: 6000 W
 - Nominalny prąd AC: 8.7 A
 - Maksymalny prąd AC: 9.6 A
 - Nominalne napięcie robocze: 600 V
 - Moc pozorna: 6600 VA
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V
 - Prąd wejściowy: 14 / 14 A
 - Stringi na tracker MPP: 1+1
 - Napięcie wyjściowe: 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
 - Napięcie startowe: 140 V
 - Liczba trackerów MPP: 2
 - Zakres napięcia MPPT: 140 - 1000 V
 - Maksymalna moc wejściowa: 9000 W
 - Waga produktu: 17 kg
 - Głębokość produktu: 183,5 mm
 - Szerokość produktu: 480 mm
 - Wysokość produktu: 370 mm
 - Ochrona przepięciowa wyjścia AC: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Monitoring prądu upływu: Tak
 - Monitorowanie izolacji: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
 - Zabezpieczenie temperatury: Tak
 - Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Ilość sztuk: 1
 - Poziom hałasu: 55 dB
 - Gwarancja: G144M