

Link do produktu: <https://computerlab.pl/gigabyte-b650-aero-g-plyta-glowna-amd-b650-gniazdo-am5-atx-p-261450.html>

GIGABYTE B650 AERO G płyta główna AMD B650 Gniazdo AM5 ATX

Cena brutto	1 411,80 zł
Cena netto	1 147,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAL12
Kod producenta	B650 AERO G
Kod EAN	4719331848972
Producent	Gigabyte
Przeznaczenie	PC
Rodzaj zasilania	ATX
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Procesor	AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Mikrofon	Tak
Wersja Bluetooth	5.2
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Liczba portów USB 2.0	2
Baterie w zestawie	Tak
Format płyty głównej	ATX
Ilość portów HDMI	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Gniazdo procesora	Gniazdo AM5
Ilość gniazd pamięci	4
Złącze TPM	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	305 mm
Wysokość produktu	35 mm
Głębokość opakowania	270 mm
Szerokość opakowania	335 mm

Waga wraz z opakowaniem	2,49 kg
Wysokość opakowania	80 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga baterii/akumulatora	3 g
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wersja HDMI	2.1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b
Wejście liniowe	Tak
Usługa RAID	Tak
Dołączone śruby	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość złączy SATA III	4
Maksymalna pojemność pamięci	256 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Port wyjścia s/pdif	Tak
Producent procesora	AMD
Układ płyty głównej	AMD B650
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	3
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Wersja DisplayPort	1.4
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Typ slotów pamięci	DIMM
Model kontrolera WLAN	RZ616
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Poziomy raid	10,1,0
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz, 4400 MHz, 7200, 7000, 6200 MHz, 5200 MHz, 8000 MHz, 7800 MHz, 6666 MHz, 7600, 6600, 6800

Liczba gniazd M.2 (M)	3
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Typ BIOS	UEFI AMI
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Wersja ACPI	5.0
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LED RGB	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Wersja DirectX	12.0
Złącze zasilania 12V	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Zworka clear CMOS	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Ilość DisplayPort	1
Ilość komór baterii	1
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator,Noise,Water cooling,Napięcie,Temperatura
Złącze Serial port	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	6
Złącze na panelu przednim	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	8000 MHz
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Liczba złączy RGB LED	5
Dołączona antena	Tak

1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	5.0
1. największy rozmiar klucza M.2	25110
Złącza USB 3.2 Gen 2x2	1
Liczba złączy pompy wodnej	3
2. największy rozmiar klucza M.2	25110
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
3. największy rozmiar klucza M.2	25110
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Liczba nagłówków czujnika temperatury	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M